

[HOME](#)[CHI SIAMO](#)[PRODOTTI](#)[CERTIFICATI](#)[CONTATTI](#)[DOWNLOAD](#)[NEWS](#)

192E

PIANI MAGNETICI ELETTROPERMANENTI PER RETTIFICA POLARITÀ FERRO-RESINA

Senza centralina
Costruiti secondo direttive CE

PRODOTTI DELLA STESSA CATEGORIA

- 190
- DM442
- 192EOF
- 192EOFF
- 192EC

DATI TECNICI		
È la soluzione universale per rettifiche		
Forza polare vertic. nomin.	N/cm ²	100
Spessore minimo consigliato	mm	4
Spessore massima prestazione	mm	10
Dimensioni minime pezzo		4x4 cm= 16 cm ²
Alimentazione standard		380 V / 50 ÷ 60 Hz

ART.	Larghezza	Lunghezza	Altezza	Peso
	mm	mm	mm	kg
192E.01	200	600	70	54,6
192E.02	600	300	70	81,9
192E.03	800	300	70	109,2
192E.04	1000	300	70	136,5
192E.05	600	400	70	109,2
192E.06	700	400	70	127,4
192E.07	800	400	70	145,6
192E.08	1000	400	70	182,0
192E.09	1200	400	70	218,4
192E.10	1500	400	70	273,0
192E.11	1000	500	70	227,5
192E.12	1200	500	70	273,0
192E.13	1500	500	70	341,3
192E.14	1200	600	70	327,6

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati
L'IMMAGINE È PURAMENTE INDICATIVA E PUO' DIFFERIRE DAL PRODOTTO REALE

LTF SpA - Via Cremona, 10 - 24051 Antegnate (BG) - Tel. 0363 94901 - Fax 0363 914770-914797 - ltf@ltf.it - P.IVA 01276740162

[Privacy](#)[Cookie](#)