



Specifiche

Accuratezza

Vedere tabella specifiche

Dotazioni

Fornito completo di scatola



Superfici dei becchi arrotondate
per la misura di diametri interni

Calibri a corsoio da officina con becchi standard e a pennino

Serie 533

- Misure per interni ed esterni, con lettura diretta sul nonio inferiore e superiore.
- Slitta e corsoio in acciaio inossidabile.
- Scala e nonio cromate opache.
- Superfici di misura lappate.



533-404

Senza regolazione micrometrica

Millimetri

Con regolazione micrometrica

No.	Campo [mm]	Accuratezza	Graduazione	Interni da	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Massa [g]
533-504	0-500	±0.05 mm	0.02 mm	20.1 mm	680	150	15	56	25	1250
533-505	0-750	±0.07 mm	0.02 mm	20.1 mm	963	150	15	56	25	1550
533-506	0-1000	±0.08 mm	0.02 mm	20.1 mm	1230	150	20	56	32	3450

Millimetri

Senza regolazione micrometrica

No.	Campo [mm]	Accuratezza	Graduazione	Interni da	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Massa [g]
533-404	0-500	±0.1 mm	0.05 mm	20.1 mm	680	150	15	56	25	1200
533-405	0-750	±0.12 mm	0.05 mm	20.1 mm	963	150	15	56	25	1500
533-406	0-1000	±0.15 mm	0.05 mm	20.1 mm	1230	150	20	56	32	3300

