



Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Tagliacavi, cesoie e tronchesi • Scalpelli • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Utensili in acciaio inossidabile



### Cricchetto semplice con quadro scorrevole

Cricchetto semplice con attacco 1/2" ISO 3315 DIN 3122, modello a 60 denti con angolo di ripresa di 6°, sistema di inversione con quadro scorrevole, impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente, corpo in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata. **Idoneo per operare in spazi ristretti.**



Codice	€	Lunghezza totale (mm)
N105950005	---	260

1/2

### Leva a T con attacco quadro scorrevole



**N10241** - Leva a T con quadro scorrevole attacco 1/2" ISO 3315 DIN 3122, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.



1/2

N10241

**N10240** - Leva a T con quadro scorrevole attacco 1/2" ISO 3315 DIN 3122, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida.



N10240

Finale Codice	N10241	N10240	N10241	N10240
€	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza totale (mm)	
0005	---	5	292	280

### Prolunga



**N10246** - Prolunga attacco 1/2" ISO 3316 DIN 3123, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.

N10246



1/2

**N10245** - Prolunga attacco 1/2" ISO 3316 DIN 3123, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida.



N10245



Finale Codice	N10246	N10245	Lunghezza totale (mm)
€	€	€	€
0075	---	5	75
0125	---	5	125
0250	---	5	250

### Prolunga a catena

Prolunga a catena in alluminio per bussole attacco 1/2" ISO 1174-1, **ideale per lavorare in spazi ristretti** utilizzando un cricchetto manuale o un avvitatore ad impulsi se lo spazio di manovra lo consente, se utilizzato con cricchetto manuale moltiplica i giri in uscita per 1,6 volte, se utilizzato con avvitatore ad impulsi la frequenza degli impulsi al minuto aumenta del 20%, coppia massima quadro di manovra 512 Nm.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)
N102370340	---	340

1/2



### Snodo cardanico



**N10251** - Snodo cardanico attacco 1/2" ISO 3316 DIN 3123, frizionato per il preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.

N10251



1/2

**N10250** - Snodo cardanico attacco 1/2" ISO 3316 DIN 3123, frizionato per il preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida.



N10250



Finale Codice	N10251	N10250	N10251	N10250
€	€	€	€	
0005	---	2	73	68