

format professional quality **Spina di manovra**



Spina di manovra a più diametri da utilizzare in abbinamento con le chiavi a tubo o a pipa, in acciaio C45, esecuzione cromata.

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)
N060250005	---	6-8-10-12	280

format professional quality **Spina di manovra**



Spina di manovra DIN 900 da utilizzare in abbinamento con le chiavi a tubo o a pipa, in acciaio C45, esecuzione cromata.

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)
N060250105	---	5	125
N060250106	---	6	160
N060250108	---	8	180
N060250110	---	10	200
N060250112	---	12	250

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)
N060250114	---	14	320
N060250116	---	16	400
N060250118	---	18	500
N060250120	---	20	630

format professional quality **Chiave a bussola esagonale con impugnatura**

Chiave a bussola esagonale con impugnatura bimatériale antiscivolo, lama in acciaio legato, esecuzione cromata.



N25505



Serie

N25505



Codice	€	Misura (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N255050005	---	5	125	220
N255050010	---	5,5	125	220
N255050015	---	6	125	220
N255050020	---	7	125	233
N255050025	---	8	125	233
N255050030	---	9	125	233

Codice	€	Misura (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N255050035	---	10	125	233
N255050050	---	13	125	243

Codice	€	Pezzi	Serie di chiavi	
			Misure (mm)	Confezione
N255050700	---	7	5-5,5-6-7-8-10-13	scatola cartone

5

USAG **Chiave a bussola esagonale con impugnatura**

Chiave a bussola esagonale UNI 6750 ISO 2236 con impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo, lama in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.



Codice	€	Pz.	Misura (mm)	Lunghezza lama (mm)	c (mm)	Lunghezza totale (mm)
N052320040	---	1	4	75	20	188
N052320050	---	5	5	75	25	188
N052320055	---	5	5,5	75	30	188
N052320060	---	5	6	75	35	188
N052320070	---	5	7	75	35	188
N052320080	---	5	8	75	50	188



Codice	€	Pz.	Misura (mm)	Lunghezza lama (mm)	c (mm)	Lunghezza totale (mm)
N052320090	---	1	9	85	50	188
N052320100	---	5	10	85	50	188
N052320110	---	1	11	85	50	188
N052320120	---	1	12	85	50	188
N052320130	---	5	13	85	50	188

USAG **Chiave a bussola esagonale con impugnatura**

Chiave a bussola esagonale ISO 2236 a bocca profonda per operare su viti sporgenti, con impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo, lama in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.



Codice	€	Pz.	Misura (mm)	Lunghezza lama (mm)	c (mm)	Lunghezza totale (mm)
N052340040	---	5	4	125	20	240
N052340050	---	5	5	125	25	240
N052340055	---	5	5,5	125	30	240
N052340060	---	5	6	125	35	240
N052340070	---	5	7	125	35	245
N052340080	---	5	8	125	50	245



Codice	€	Pz.	Misura (mm)	Lunghezza lama (mm)	c (mm)	Lunghezza totale (mm)
N052340090	---	5	9	125	50	245
N052340100	---	5	10	125	50	245
N052340110	---	5	11	125	50	245
N052340120	---	5	12	125	50	245
N052340130	---	5	13	125	55	250
N052340140	---	5	14	125	55	250