



Schermo di protezione antinfortunistico per mole

Schermo di protezione antinfortunistico per mole orientabile mediante snodo a frizione, completo di doppio vetro, uno in materiale plastico di sicurezza e uno in vetro, dimensioni 115x110 mm.



Codice	€	Tipo
C801000005	---	Schermo completo
C801000010	---	Coppia schermi di ricambio


2



Schermo di protezione antinfortunistico con braccio snodato

Schermo di protezione antinfortunistico con braccio snodato in alluminio stampato estensione 790 mm, per fresatrici a testa verticale, **con microinterruttore** di sicurezza, con foro d'attacco \varnothing 25 mm, la protezione è fornita per attacco lato destro macchina.

Per attacco lato sinistro specificare nell'ordine.





Codice	€	\varnothing (mm)
C801100300	---	300
C801100350	---	350
C801100400	---	400

Codice	€	\varnothing (mm)
C801100450	---	450
C801100500	---	500
C801100600	---	600



Schermo di protezione antinfortunistico mobile

Schermo di protezione antinfortunistico mobile con attacco al carrello del tornio.





Codice	€	Lunghezza totale A (mm)	Piastra superiore B (mm)	Braccio supporto C (mm)	Altezza totale D (mm)	Pannello frontale E (mm)	Larghezza totale F (mm)	Microinterruttore
C801250400	---	400	200	200	315	100	300	no
C801250570	---	570	260	250	365	150	350	no
C801251400	---	400	200	200	315	100	300	si
C801251570	---	570	260	250	365	150	350	si



Schermo di protezione antinfortunistico mobile

Schermo di protezione antinfortunistico mobile con attacco al carrello del tornio, con impianto liquido refrigerante.



Codice	€	Lunghezza totale A (mm)	Piastra superiore B (mm)	Braccio supporto C (mm)	Altezza totale D (mm)	Pannello frontale E (mm)	Larghezza totale F (mm)	Microinterruttore
C801300400	---	400	200	200	315	100	300	no
C801300570	---	570	260	250	365	150	350	no
C801301400	---	400	200	200	315	100	300	si
C801301570	---	570	260	250	365	150	350	si