



Feltro con gambo forma cilindrica con testa arrotondata



Feltro cilindrico forma WRC con testa arrotondata con gambo, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Per la prelucidatura e lucidatura a specchio, per l'utilizzo con macchine ad albero flessibile e smerigliatrici diritte a velocità variabile.

Applicazione: **lavorazioni di piccoli contorni concavi.**



Paste per lucidare a pag. 994

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
L40015	●	●	●	●	●	●	●

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400150080	---	10	8x12	3	40	12.000/24.000
L400150100	---	10	10x14	3	40	10.000/20.000
L400150150	---	10	15x20	6	40	6.000/12.000

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400150200	---	10	20x25	6	40	5.000/10.000
L400150250	---	10	25x30	6	40	4.000/8.000



Feltro con gambo forma conica con testa arrotondata



Feltro conico con testa arrotondata forma KEL con gambo, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Per la prelucidatura e lucidatura a specchio, per l'utilizzo con macchine ad albero flessibile e smerigliatrici diritte a velocità variabile.

Applicazione: **lavorazioni di raggi.**



Paste per lucidare a pag. 994

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
L40020	●	●	●	●	●	●	●

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400200150	---	10	15x20	6	40	6.000/12.000
L400200200	---	10	20x25	6	40	5.000/10.000

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400200250	---	10	25x30	6	40	4.000/8.000
L400200300	---	10	30x35	6	40	3.200/6.350



Feltro con gambo forma a goccia



Feltro forma a goccia TRE con gambo, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Per la prelucidatura e lucidatura, per l'utilizzo con macchine ad albero flessibile e smerigliatrici diritte a velocità variabile. Applicazione: **lavorazioni di piccoli raggi.**



Paste per lucidare a pag. 994

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
L40025	●	●	●	●	●	●	●

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400250100	---	10	10x14	6	40	10.000/20.000



Feltro con gambo forma a cono rovesciato



Feltro forma a cono rovesciato WKN con gambo, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Per la prelucidatura e lucidatura a specchio, per l'utilizzo con macchine ad albero flessibile e smerigliatrici diritte a velocità variabile.

Applicazione: **lavorazioni di angoli interni.**



Paste per lucidare a pag. 994

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
L40030	●	●	●	●	●	●	●

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400300200	---	10	20x16	6	40	5.000/10.000



Feltro con inserto metallico con gambo forma cilindrica



Feltro **con inserto metallico** forma ZYA con gambo, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Vengono usati per **aumentare l'asportazione di materiale nella prelucidatura**, per l'utilizzo con macchine ad albero flessibile e smerigliatrici diritte a velocità variabile. Applicazione: **lavorazioni periferiche**, i feltri con gambo ø 6 mm hanno un foro centrale per ottimizzare l' **uso frontale**.



Paste per lucidare a pag. 994

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
L40035	●	●	●	●	●	●	●

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400350100	---	10	10x15	3	40	10.000/20.000
L400350150	---	10	15x20	6	40	6.000/12.000

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400350200	---	10	20x25	6	40	5.000/10.000
L400350250	---	10	25x30	6	40	4.000/8.000