



Tronchesi a taglianti diagonali

Tronchesi a taglianti diagonali **con durezza ca. 62 HRC**, DIN ISO 5749, in acciaio al vanadio forgiato, **esecuzione cromata lucida**, impugnature ergonomiche bimalteriali.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm ² (mm)
N353020125	---	125	2,3	1,5
N353020140	---	140	2,5	1,8

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm ² (mm)
N353020160	---	160	3	2
N353020180	---	180	3	2,5



Tronchesi a taglianti diagonali

Tronchesi a taglianti diagonali testa allungata ed appuntita, ISO 5749, taglio pulito e preciso sulle punte dei taglianti, taglianti temprati ad induzione permettono il taglio di filo metallico, fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello sforzo, cerniera aperta con articolazione forgiata, **esecuzione cromata**, impugnature ergonomiche bimalteriali **con asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta**.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 2200 N/mm ² (mm)
N351060140	---	140	1,4

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 2200 N/mm ² (mm)
N351060160	---	160	1,6

Tronchesi a taglianti diagonali a grande effetto

N35116 - Tronchesi a taglianti diagonali **a grande effetto con durezza ca. 64 HRC**, DIN ISO 5749, in acciaio speciale per utensili, esecuzione fosfatata con testa pulita, con asse ravvicinato ai taglianti per diminuire lo sforzo di taglio, manici rivestiti in plastica.



N35116



N35108 - Tronchesi a taglianti diagonali a grande effetto, ISO 5749, testa arrotondata per tagli anche sul piano, taglio pulito e preciso anche su diametri maggiori, taglianti temprati ad induzione permettono il taglio di filo metallico, fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello sforzo, cerniera aperta con articolazione forgiata, esecuzione pulita e laccata, impugnature in PVC.



N35108



Finale Codice	N35116		N35108			N35116			N35108		
	€	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 800 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1600 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 2000 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 2000 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 2000 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 2000 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 2000 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 2000 N/mm ² (mm)
0160	---	---	160	3,4	2,5	2	2	2	2	2	2
0180	---	---	180	3,8	2,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
0200	---	---	200	4,2	3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5



Tronchesi a taglianti diagonali a grande effetto

Tronchesi a taglianti diagonali **a grande effetto con durezza ca. 64 HRC**, DIN ISO 5749, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, con asse ravvicinato ai taglianti per diminuire lo sforzo di taglio, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 2300 N/mm ² (mm)
N353230140	---	140	3	2	1,5
N353230160	---	160	3,4	2,5	2
N353230180	---	180	3,8	2,7	2,2
N353230200	---	200	4,2	3	2,5
N353230250	---	250	4,6	3,5	3