



Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • **Tagliacavi, cesoie e tronchesi** • Scalpelli • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valigie e carrelli • Utensili in acciaio inossidabile



## Tronchesi a taglienti diagonali

### format professional quality Tronchesi a taglienti diagonali

Tronchesi a taglienti diagonali con durezza ca. 62 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio speciale per utensili, esecuzione pulita,, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 800 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 1600 N/mm <sup>2</sup> (mm)
N351150125	◇	125	2,3	1,5
N351150140	◇	140	2,5	1,8



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 800 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 1600 N/mm <sup>2</sup> (mm)
N351150160	◆	160	2,8	2
N351150180	◇	180	3	2,5

### KNIPEX Tronchesi a taglienti diagonali

Tronchesi a taglienti diagonali con durezza ca. 62 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio al vanadio forgiato, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm <sup>2</sup> (mm)
N352990110	◇	110	2	1,2
N352990125	◇	125	2,3	1,5
N352990140	◇	140	2,5	1,8



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm <sup>2</sup> (mm)
N352990160	◇	160	3	2
N352990180	◇	180	3	2,5

### format professional quality Tronchesi a taglienti diagonali

Tronchesi a taglienti diagonali con durezza ca. 62 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio speciale per utensili, esecuzione fosfatata con testa pulita, impugnature ergonomiche bimalteriali.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 800 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 1600 N/mm <sup>2</sup> (mm)
N352920125	◇	125	2,3	1,5
N352920140	◆	140	2,5	1,8



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 800 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 1600 N/mm <sup>2</sup> (mm)
N352920160	◆	160	2,8	2
N352920180	◇	180	3	2,5

### KNIPEX Tronchesi a taglienti diagonali

Tronchesi a taglienti diagonali con durezza ca. 62 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio al vanadio forgiato, esecuzione fosfatata con testa pulita, impugnature ergonomiche bimalteriali.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm <sup>2</sup> (mm)
N353040125	◇	125	2,3	1,5
N353040140	◇	140	2,5	1,8



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm <sup>2</sup> (mm)
N353040160	◇	160	3	2
N353040180	◇	180	3	2,5

### format professional quality Tronchesi a taglienti diagonali

Tronchesi a taglienti diagonali con durezza ca. 62 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**, impugnature ergonomiche bimalteriali.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 800 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 1600 N/mm <sup>2</sup> (mm)
N351250125	◇	125	2,3	1,5
N351250140	◆	140	2,5	1,8



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 800 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 1600 N/mm <sup>2</sup> (mm)
N351250160	◆	160	2,8	2
N351250180	◇	180	3	2,5

TAGLIACAVI, CESOIE E TRONCHESI

5