



Frese in metallo duro • Frese per stampi • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncatura e scanalare • Inserti e ricambi • **Godronatura** • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrificanti e sistemi

1

GODRONATURA



Godrone in acciaio HSS-E PM ad asportazione DIN 403 forma BL 15° senza smussi

Godrone in acciaio HSS-E PM fresato senza smussi temprato HRC 60-62 per **godronatura ad asportazione** tagliente in forma BL 15° (**sinistro**) DIN 403, **senza smussi**.



HSS-E PM DIN 403



Codice	€	Dimensioni godroni (mm)	Passo (mm)
A896700089	◇	10x3x6	0,6
A896700092	◇	10x3x6	0,8

Codice	€	Dimensioni godroni (mm)	Passo (mm)
A896700095	◇	10x3x6	1



Godrone in acciaio HSS-E PM ad asportazione DIN 403 forma BR 30° senza smussi

Godrone in acciaio HSS-E PM fresato senza smussi temprato HRC 60-62 per **godronatura ad asportazione** tagliente in forma BR 30° (**destra**) DIN 403, **senza smussi**.



HSS-E PM DIN 403



Codice	€	Dimensioni godroni (mm)	Passo (mm)
A896000151	◇	25x6x8	0,6
A896000154	◇	25x6x8	0,8
A896000157	◇	25x6x8	1

Codice	€	Dimensioni godroni (mm)	Passo (mm)
A896000160	◇	25x6x8	1,2
A896000163	◇	25x6x8	1,5



Godrone in acciaio HSS-E PM ad asportazione DIN 403 forma BL 30° senza smussi

Godrone in acciaio HSS-E PM fresato senza smussi temprato HRC 60-62 per **godronatura ad asportazione** tagliente in forma BL 30° (**sinistro**) DIN 403, **senza smussi**.



HSS-E PM DIN 403



Codice	€	Dimensioni godroni (mm)	Passo (mm)
A896100151	◇	25x6x8	0,6
A896100154	◇	25x6x8	0,8
A896100157	◇	25x6x8	1

Codice	€	Dimensioni godroni (mm)	Passo (mm)
A896100160	◇	25x6x8	1,2
A896100163	◇	25x6x8	1,5



Godronatore a ricalco doppio



Godronatore per godronature a ricalco (lavorazione senza truciolo) doppio (mod. F711), supporto in acciaio temprato, sistema a rullo singolo + doppio per la massima flessibilità, massima stabilità grazie al portagodrone monoblocco, possibilità di regolare il parallelismo degli assi.

Per godronatura di tutti i profili, utilizzabile su torni automatici e piccoli torni CNC e convenzionali.

Fornito senza godroni.

CNC



Codice	€	Ø campo di lavoro (mm)	Stelo (mm)	Lunghezza stelo (mm)	Dimensione godrone (mm)
A899340001	◇	2,5-24	10x10	80	10x4x4
A899340003	◇	2,5-24	12x12	80	10x4x4

Codice	€	Ø campo di lavoro (mm)	Stelo (mm)	Lunghezza stelo (mm)	Dimensione godrone (mm)
A899340007	◇	7-120	20x20	80	20x8x6
A899340009	◇	7-120	25x25	80	20x8x6