

Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Tagliacavi, cesoie e tronchesi • Scalpelli • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Utensili in acciaio inossidabile



Assortimento di estrattori per viti e dadi

Assortimento di estrattori per viti con testa esagonale o impronta esagonale e dadi esagonali, estrazione possibile anche nel caso che le superfici di presa siano molto danneggiate, in acciaio speciale per utensili, esecuzione fosfatata, fornito con cassetta in ABS as alta resistenza con modulo interno in spugna bicolore.

- 6 estrattori con attacco da 3/8" per viti e dadi con esagoni esterni da 8-10-11-12-13-14
- 5 estrattori con attacco da 1/2" per viti e dadi con esagoni esterni da 15-16-17-18-19
- 8 estrattori con attacco da 1/4" per viti con esagono interno da 2-2,5-3-4-5-6-7-8
- 1 bussola portainserti 1/4"

Codice	€	Pezzi	Per viti
N604580020	-,	20	M6÷M14





Spaccadadi

Spaccadadi, corpo in acciaio al cromo vanadio, cuneo in acciaio al carbonio. esecuzione cromata e brunita, vite con esagono di manovra per l'azionamento del cuneo, per troncare e rimuovere dadi bloccati senza danneggiare le viti su cui sono avvitati.







Codice	€	Pz.	Grandezza	Per viti	Esagono dado (mm)	Larghezza della testa (mm)	Lunghezza totale (mm)	Esagono di manovra (mm)
N600050005	-,	2	1	M3÷M6	5÷10	22	94	12
N600050010	-,	2	2	M5÷M9	8÷16	30	118	14
N600050015	-,	2	3	M9÷M16	16÷24	45	150	19
N600050020	-,	2	4	M12÷M18	19÷27	57	175	21



format) Giratubi modello svedese

Giratubi modello svedese con ganasce diritte piegate a 90°, DIN 5234, forma A, in acciaio al cromo vanadio fucinato a stampo, ganasce bonificate, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura. Impiego: per serraggio forte e sicuro di dadi e bocchettoni, ottima presa su materiali di spessore ridotto.






Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N750250310	-, 💠	1	44	320
N750250425	-, ♦	1.1/2	62	430

Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N750250540	-, <	2	76	580
N750250685	-, ♦	3	105	670
117 30230003	- , ∨	J	100	070



Giratubi modello svedese

Giratubi modello svedese con ganasce diritte piegate a 90°, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura. Impiego: per serraggio forte e sicuro di dadi e bocchettoni, ottima presa su materiali di spessore ridotto.








Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N800750100	-,	1	40	330
N800750120	-,	1.1/2	55	420

Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N800750200	-,	2	67	540
N800750300	-,	3	103	690



Giratubi modello svedese

Giratubi modello svedese con ganasce diritte piegate a 90°, in acciaio al cromo vanadio, ganasce temprate ad induzione, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura. Impiego: per serraggio forte e sicuro di dadi e bocchettoni, ottima presa su materiali di spessore ridotto.







Codice	€	Per ø max tubi (")	Lunghezza totale (mm)
N805050534	-, ♦	2	534
N805050630	-, ♦	3	630