

Specifiche

Graduazione	0,001 mm 0,005 mm (modelli oltre 12 mm)
Accuratezza	2-20 mm : 2 µm 20-100 mm : 3 µm 100-300 mm : 5 µm
Scala	Tamburo e bussola cromati opachi, fino a 12 mm : ø 17 mm oltre 12 mm : ø 23 mm
Metodo di misura	2-6 mm: 2 punti 6-200 mm: 3 punti
Dotazioni	Fornito completo di scatola, anelli di riscontro, certificato di ispezione (per il solo strumento), chiave di regolazione



368-906



368-907



368-911



368-912



368-913

Set micrometri Holtest

Serie 368

Set di micrometri per interni a due o tre punti

- Set completo.
- Punti di misura in metallo duro (campo 2-6mm)
- Punti di contatto con riporto in titanio (campo > 6mm) per una maggiore durata e resistenza agli urti.
- Fornito con prolunghe ed anelli di riscontro (368-906/07 solo anelli di riscontro)



368-914



368-915

Millimetri

No.	Campo [mm]	Campi singoli	Contenuto set	Anelli di riscontro inclusi	Prolunga	Massa [g]
368-906	2-3	2-2,5, 2,5-3 mm	368-001 / 368-002	ø2,5 mm (177-208)		310
368-907	3-6	3-4, 4-5, 5-6 mm	368-003 / 368-004 / 368-005	ø4 mm (177-204) ø5 mm (177-205)		505
368-911	6-12	6-8, 8-10, 10-12 mm	368-161 / 368-162 / 368-163	ø8 mm (177-125) ø10 mm (177-126)	952322	180
368-912	12-20	12-16, 16-20 mm	368-164 / 368-165	ø16 mm (177-177)	952621	280
368-913	20-50	20-25, 25-30, 30-40, 40-50 mm	368-166 / 368-167 / 368-168 / 368-169	ø25 mm (177-139) ø40 mm (177-290)	952622	960
368-914	50-100	50-63, 62-75, 75-88, 87-100 mm	368-170 / 368-171 / 368-172 / 368-173	ø62 mm (177-314) ø87 mm (177-318)	952623	2030
368-915	100-200	100-125, 125-150, 150-175, 175-200 mm	368-174 / 368-175 / 368-176 / 368-177	ø125 mm (177-298) ø175 mm (177-302)	952623	4680

