



Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



### Segatrice a nastro serie professionale

Segatrice a nastro portatile con lama da 1440 mm, 230 V monofase, potenza 1300 W, con regolazione elettronica della velocità Constant Speed con limitatore amperometrico e protezione termica, taglio senza lubrificazione. Tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della lama (brevettato), angolo di taglio 0-60° sinistra con blocco rapido a 45° e 60°, funzione di antiripristino di sicurezza, doppio guidalama anteriore e posteriore, impugnatura ergonomica.

**Dotazione:**

- asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (l=500 mm)
- utensile per cambio lama
- filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici.



| Codice                     | €                           | Sviluppo nastro (mm)        | Dimensioni (mm)             | Velocità di taglio (m/s)     | Ø max di taglio a 0° (mm)    | Ø max di taglio a 45° (mm) | Ø max di taglio a 60° (mm) |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| R600450005                 | ---                         | 1440x13x0,65                | 900x400x520                 | 35/80                        | 120                          | 80                         | 50                         |
| Quadro di taglio a 0° (mm) | Quadro di taglio a 45° (mm) | Quadro di taglio a 60° (mm) | Sezione di taglio a 0° (mm) | Sezione di taglio a 45° (mm) | Sezione di taglio a 60° (mm) | Peso (Kg)                  |                            |
| 112x112                    | 78x78                       | 48x48                       | 120x102                     | 78x78                        | 50x43                        | 18                         |                            |



### Segatrice a nastro serie professionale

Segatrice a nastro con lama da 1735 mm, 230 V monofase, potenza 2000 W, con regolazione elettronica digitale della velocità Constant Speed, taglio senza lubrificazione. Tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della lama, angolo di taglio 0-45° sinistra, base con morsa integrata a scorrimento rapido, funzione antiripristino di sicurezza, impugnatura ergonomica, facile da trasportare, carter protezione lama con microswitch di sicurezza, cambio lama rapido e senza necessità di utensili.

**Dotazione:**

- asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (l=500 mm)
- maniglie per il trasporto
- filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici.



| Codice                     | €                           | Sviluppo nastro (mm)        | Dimensioni (mm)              | Velocità di taglio (m/s) | Tipo velocità | Ø max di taglio a 0° (mm) | Ø max di taglio a 45° (mm) |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| R600150010                 | ---                         | 1735x13x0,9                 | 1000x390x570                 | 35/80                    | Reg. elettr.  | 150                       | 100                        |
| Quadro di taglio a 0° (mm) | Quadro di taglio a 45° (mm) | Sezione di taglio a 0° (mm) | Sezione di taglio a 45° (mm) | Peso (Kg)                |               |                           |                            |
| 150x150                    | 100x100                     | 160x140                     | 105x120                      | 35                       |               |                           |                            |



### Basamento universale per segatrici

Basamento di appoggio per segatrici a nastro e troncatrici, struttura in lamiera di acciaio verniciato, predisposto per il fissaggio a pavimento.



| Codice     | €   | Dimensioni (mm) | Portata max (Kg) | Peso (Kg) |
|------------|-----|-----------------|------------------|-----------|
| R600500005 | --- | 540x460x795     | 150              | 15        |



SMERIGLIATRICI E PULITRICI DA BANCO  
SEGATRICI A NASTRO

