## **Micrometri Absolute Borematic**

## Serie 568


Micrometro a tre punte ABSOLUTE Digimatic a leva.

- Consente misure rapide e semplici.
- I punti di misura rivestiti in titanio offrono maggiore durata e resistenza agli urti.
- Facilità di lettura grazie ad un ampio display LCD con altezza caratteri di 11 mm.
- Display ruotabile a 330° per letture ad ogni inclinazione.
- Funzione giudizio di tolleranza GO/±NG .
- Funzione blocco.



568-3	361		568-3	64		568-3	¶ 866
Millimetri							
No.	Campo [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Massa [g]	
568-361	6-8	83	2		2,5	480	
568-362	8-10	83	2		2,5	485	
568-363	10-12	83	2		2,5	485	
568-364	12-16	53	0,3	5,6	3,5	475	
568-365	16-20	53	0,3	5,6	3,5	480	
568-366	20-25	59.3	0,3	8,3	5,2	540	
569-267	25.20	E0 2	0.2	0 0	E 2	CCC	

No.	Campo	L	a	b	C	Massa
NO.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
568-361	6-8	83	2		2,5	480
568-362	8-10	83	2		2,5	485
568-363	10-12	83	2		2,5	485
568-364	12-16	53	0,3	5,6	3,5	475
568-365	16-20	53	0,3	5,6	3,5	480
568-366	20-25	59.3	0,3	8,3	5,2	540
568-367	25-30	59.3	0,3	8,3	5,2	555
568-368	30-40	67.3	0,3	13	10	565
568-369	40-50	67.3	0,3	13	10	610
568-370	50-63	75.4	0,3	17	14	730
568-371	62-75	75.4	0,3	17	14	740
568-372	75-88	75.4	0,3	17	14	790
568-373	87-100	75.4	0,3	17	14	800
568-374	100-113	75.4	0,3	17	14	900
568-375	112-125	75.4	0,3	17	14	910





Superfici di misura con riporto in titanio per una maggiore durata





Funzioni	Serie 568
ZERO / ABS	
Giudizio Go/±NG	<b>a</b>
ON/OFF	
DATA / HOLD	<b>a</b>
2 x PRESET	
Funzione Lock	<b>a</b>
Uscita dati	•

c	 _	_	1	L	Δ

Accuratezza	6-20 mm : ±5 μm 20-125 mm : ±6 μm (escluso errore di quantizzazione)
Risoluzione	0,001 mm
Contatti di misura	Metallo duro con rivestimento in titanio (6 - 12 mm) Acciaio con rivestimento in titanio (12 - 125mm)
Durata batteria	circa 5000 ore
Display	Altezza caratteri LCD 11 mm
Dotazioni	Fornito completo di scatola, chiave di regolazione, batteria, Certificato di Ispezione

## Accessori opzionali

No.	Descrizione
905338	Cavo Digimatic , piatto diritto, (1 m)
905409	Cavo Digimatic , piatto diritto, (2 m)
06AFM380F	Cavo Usb Input Tool, Modello semplice, dritto, (2 m)
02AZD880G	U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore wireless
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
02AZD790F	U-WAVE T Cavo F, Tipo piatto diritto
952621	Prolunga 150 mm serie 368, (12-20mm)
952622	Prolunga 150 mm serie 368, (20-50mm)
952623	Prolunga 150 mm serie 368, (50-300mm)
952322	Prolunga 100mm , (6-12mm)

## Articoli di consumo

No.	Descrizione	
938882	Batteria SR44 1,5V	

