

Micrometri a tre punte Holtest

Serie 368

Micrometri per interni a due o tre punte.

- Micrometri individuali.
- Contatti di misura rivestiti in titanio con eccellente durata e resistenza agli urti.
- I modelli a tre punte (campo > 6 mm) consentono misure stabili grazie al sistema di autocentratura su foro
- Senza prolunghes o anelli di riscontro.



Millimetri

No.	Campo [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Massa [g]
368-001	2-2,5	12	103,5-104			2	88
368-002	2,5-3	12	103,5-104			2	88
368-003	3-4	22	113-114			2	91
368-004	4-5	22	113-114			2	91
368-005	5-6	22	113-114			2	91
368-161	6-8	59	102-104	2		2,5	60
368-162	8-10	59	102-104	2		2,5	60
368-163	10-12	59	102-104	2		2,5	60
368-164	12-16	82	126-130	0,3	5,6	3,5	150
368-165	16-20	82	126-130	0,3	5,6	3,5	160
368-166	20-25	94	126-130	0,3	8,3	5,2	260
368-167	25-30	94	137-142	0,3	8,3	5,2	280
368-168	30-40	102	145-155	0,3	13	10	290
368-169	40-50	102	145-155	0,3	13	10	330
368-170	50-63	105	150-163	0,3	17	14	440
368-171	62-75	105	150-163	0,3	17	14	450
368-172	75-88	105	150-165	0,3	17	14	570
368-173	87-100	105	150-165	0,3	17	14	580
368-174	100-125	161	227-252	12,4	21	13,8	1030
368-175	125-150	161	227-252	12,4	21	13,8	1120
368-176	150-175	161	227-252	12,4	21	13,8	1210
368-177	175-200	161	227-252	12,4	21	13,8	1320
368-178	200-225	161	227-252	12,4	21	13,8	1430
368-179	225-250	161	227-252	12,4	21	13,8	1550
368-180	250-275	161	227-252	12,4	21	13,8	1700
368-181	275-300	161	227-252	12,4	21	13,8	1870

Specifiche

Graduazione	fino a 12 mm : 0,001 mm oltre 12 mm : 0,005 mm
Accuratezza	2-20 mm : $\pm 2 \mu\text{m}$ 20-100 mm : $\pm 3 \mu\text{m}$ 100-300 mm : $\pm 5 \mu\text{m}$
Scala	Tamburo e bussola cromati opachi, fino a 12 mm : $\phi 17 \text{ mm}$ Oltre 12 mm : $\phi 23 \text{ mm}$
Superfici di misura	2 - 6 mm: Metallo duro 6 - 12 mm: Rivestimento in titanio 12 - 300 mm: Rivestimento in titanio Cono : metallo duro
Stelo	Passo vite 0,5 mm
Metodo di misura	2 - 6 mm : 2 punti 6-300 mm : 3 punti
Dotazioni	Fornito completo di scatola, chiave , Certificato di Ispezione

Accessori opzionali

No.	Descrizione
952621	Prolunga 150 mm serie 368, (12-20mm)
952622	Prolunga 150 mm serie 368, (20-50mm)
952623	Prolunga 150 mm serie 368, (50-300mm)
952322	Prolunga 100mm , (6-12mm)

