Fresa ad inserti per svasature

Fresa ad inserti per esecuzione svasature, attacco cilindrico, un pattino in metallo duro non permette alla fresa spostamenti laterali annullando le vibrazioni.
Per svasatura di fori, consigliato l'utilizzo su macchine con una buona rigidità.

Assortimento

A58084



A58084



Codice	€	Dimensioni					
		D (mm)	D1 (mm)	y°	L (mm)	ød h6 (mm)	Z
A580840025	-,-- ◆	25	5	45	78	12	1
A580840045	-,-- ◆	45	25	45	78	12	1

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
TCGX 163504	A910350035	A559250090

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Assortimento di frese
		Composto da
A580849000	-,-- ◆	1 fresa cod. A580840025 + 4 inserti TCGX 163504 cod. A930921055

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro								
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55
A930921055	-,-- ◆	10		TCGX 163504		16,5	9,52	3,3	4,4	0,4						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 337/338/339/340/341/342/343/344/345.