

## RUOTE IN GOMMA NERA CON DISCHI DI LAMIERA

80-200 mm

80 Shore A

65-230 daN  
4 km/h

50-140 daN

-20 / +60 °C



ACIDI DEBOLI	
ACIDI FORTI	
ACQUA	
ALCOOL	

### Caratteristiche tecniche

**Rivestimento:** gomma standard nera, durezza 80 Shore A.

**Nucleo:** in lamiera zincata elettroliticamente, ottenuto tramite rivettatura di due dischi. Mozzo con boccola autolubrificante in poliammide.

### Impieghi

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni.

Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

### Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti industriali ed istituzionali, anche in presenza di umidità ed olii. Non adatta in presenza di agenti chimici aggressivi.

BASI DEBOLI	
BASI FORTI	
IDROCARBURI	
SOLVENTI	

### Pavimenti

Adatte per tutte le tipologie di pavimentazione, anche per uso esterno.

Consentono agevole superamento degli ostacoli, non danneggiano i pavimenti delicati, possono però macchiare la pavimentazione.



## Ruota in gomma standard nera

Fornita senza supporto.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Ø foro (mm)	Lunghezza mozzo (mm)	Carico statico (daN)	Scorrevolezza (daN)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307400100	◆	80	25	12	39	260	50	65	0,17
P307400200	◆	100	30	12	44	300	75	80	0,28
P307400300	◆	125	37,5	15	44	330	85	130	0,51
P307400500	◆	150	40	15	44	350	100	170	0,73
P307400600	◆	160	40	20	58	370	120	180	1
P307400800	◆	200	50	20	58	410	140	230	1,75



Fornita con supporto leggero girevole con attacco a piastra.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307450100	◆	80	25	107	100x85	80x60	9	37	65	0,69
P307450200	◆	100	30	128	100x85	80x60	9	35	80	0,82
P307450300	◆	125	37,5	156	100x85	80x60	9	37	130	1,18
P307450500	◆	150	40	182	100x85	80x60	9	34	170	1,40
P307450600	◆	160	40	199	140x110	105x80	11	56	180	2,44
P307450800	◆	200	50	240	140x110	105x80	11	56	230	3,25



Fornita con supporto leggero fisso.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307500100	◆	80	25	107	100x85	80x60	9	65	0,49
P307500200	◆	100	30	128	100x85	80x60	9	80	0,62
P307500300	◆	125	37,5	156	100x85	80x60	9	130	0,92
P307500500	◆	150	40	182	100x85	80x60	9	170	1,22
P307500600	◆	160	40	199	140x110	105x80	11	180	2,07
P307500800	◆	200	50	240	140x110	105x80	11	230	2,89

