



Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e mandrini a forte serraggio • Mandrini HSK • Mandrini DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) • Mandrini MAS-BT • Mandrini DIN 2080 • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centrori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura



Morsa di precisione con barra seno

Morsa di precisione con chiusura a vite, barra seno ad apertura longitudinale, in acciaio legato temprato durezza **HRC 58±62**. Accoppiamenti rettificati con alta precisione.

Tolleranza ±0,005 mm su parallelismo e quadratura.

Ideale per lavori di rettifica, elettroerosione, fresatura e nei sistemi di misurazione.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza ganasce (mm)	Altezza ganasce (mm)	Apertura ganasce (mm)
C554200005	---	155	50	25	65
C554200010	---	210	73	35	100

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza ganasce (mm)	Altezza ganasce (mm)	Apertura ganasce (mm)
C554200015	---	250	88	40	125
C554200020	---	300	125	50	160



Set di parallele per morsa

Set di parallele per morsa in acciaio speciale cementato e rettificato a coppie, tolleranza di coppia ± 0,01 mm.

Fornito in un supporto di legno, vengono utilizzati come spessori del pezzo in un'ampia varietà di operazioni di lavorazione, garantendo il bloccaggio parallelo.



Codice	€	Ganascia morsa (mm)	N° coppie	Campo di misura (mm)	Larghezza x Altezza (mm)	Tolleranza (μ)
C555360005	---	100	9	10-42	4x10/14/18/22/26/30/34/38/42	± 5
C555360010	---	100	20	2-24	2x5/10/15/20 - 3x6/11/16/21 - 4x7/12/17/22 - 5x8/13/18/23 - 6x9/14/19/24	± 5
C555360015	---	120	12	14-40	10x14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/35/40	± 5
C555360020	---	125	24	8-42	8x11/16/21/26/31/36 - 10x13/18/23/28/33/38 - 12x15/20/25/30/35/40 - 14x17/22/27/32/37/42	± 5
C555360025	---	150	9	10-42	4x10/14/18/22/26/30/34/38/42	± 5
C555360030	---	150	14	14-50	10x14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/35/40/45/50	± 5
C555360035	---	150	24	2-24	8x11/16/21/26/31/36 - 10x13/18/23/28/33/38 - 12x15/20/25/30/35/40 - 14x17/22/27/32/37/42	± 5



Morsa per trapani

Morsa per trapani in ghisa leggera, ganasce di serraggio con ribasso, una ganascia prismatica e una ganascia liscia, la vite viene affondata quando si apre nella maniglia, quindi la lunghezza totale rimane la stessa, opzioni di montaggio variabili attraverso delle fessure, piastra di base aperta per il serraggio e foratura dei pezzi in lavorazione.

Applicazione: per il serraggio di pezzi su foratrici.



Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	Apertura di serraggio (mm)	Lunghezza impugnatura (mm)	Dimensioni BxLxH (mm)
C550070080	---	80	70	80	141,5x235x58
C550070100	---	100	92	100	154x275x62
C550070120	---	120	110	120	176x338x65



Morsa per trapani

Morsa per trapani con corpo in acciaio forgiato, punto di chiusura delle ganasce indurito e rigato, impugnatura antiscivolo.



Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	Apertura di serraggio (mm)	Interasse cave (mm)	Peso (Kg)
C558051100	---	110	170*	138	9,5

*145 mm con ganasce.