



889 SA 

Lampada ispezione a LED - extra sottile ad alta luminosità

- Ideale per illuminare punti ristretti e con accesso limitato
- Resistente all'acqua e alla polvere
- 2 livelli di luminosità selezionabili
- 2 magneti incorporati
- Gancio flessibile
- Indicatore stato di carica batteria digitale
- Fornito con caricabatteria da parete con uscita USB
- Codice ricambio caricabatteria: 1004732-72

caratteristiche tecniche

misura

Fonte di luce	1 x 4.2W COB LED
N° livelli di luminosità	2
Flusso luminoso (lm)	250-500
Intensità di luce (lux@0,5m)	320-560
Lunghezza fascio luminoso (m)	17-24
Angolo di emissione luminosa	120°
Grado di protezione	IP54
Resistenza agli urti	IK06
Tipo batteria (fornite)	3.7 V Li-poly 1750 mAh
Autonomia min-max (ore)	2,5-5
Tempo di ricarica (ore)	4
Temperatura di utilizzo (°C)	-10 ÷ +40
Caricabatterie (INPUT)	AC 100-240V 50/60HZ 5W
Caricabatterie (OUTPUT)	DC 5.0V 1A

LxPxH
mm

g
gr

Cod.



300x35x12

125

U08890019

1