



## Anello guida trascinatore

Anello guida trascinatore per mandrini portafrese tipo combinato.



DIN  
6366



Codice	€	Ø stelo (mm)
C702390016	↗	16
C702390022	↗	22
C702390027	↗	27

Codice	€	Ø stelo (mm)
C702390032	↗	32
C702390040	↗	40

2



## Chiavetta di trascinamento

Chiavetta di trascinamento per mandrini portafrese tipo combinato.



Codice	€	Ø stelo (mm)
C702410016	↗	16
C702410022	↗	22
C702410027	↗	27

Codice	€	Ø stelo (mm)
C702410032	↗	32
C702410040	↗	40



## Grano per mandrini weldon

Grano per il bloccaggio degli steli nei mandrini weldon.



Codice	€	Ø stelo utensile (mm)	Grano (M/mm)
C702420060	↗	6	6x10
C702420080	↗	8	8x10
C702420100	↗	10	10x12
C702420120	↗	12/14	12x16

Codice	€	Ø stelo utensile (mm)	Grano (M/mm)
C702420160	↗	16/18	14x16
C702420200	↗	20	16x16
C702420250	↗	25	18x20
C702420320	↗	32	20x20



## Pulitore per coni

Pulitore per coni naso macchina con attacco morse. Indispensabile la pulizia per evitare accoppiamenti con sporcizia fra coni.



Codice	€	Per attacco	Materiale
C666550005	↗	SK 40	legno
C666550010	↗	SK 50	legno
C666550015	↗	MK 1	legno
C666550020	↗	MK 2	legno
C666550025	↗	MK 3	legno

Codice	€	Per attacco	Materiale
C666550030	↗	MK 4	legno
C666550035	↗	MK 5	legno
C666550045	↗	HSK63	plastica
C666550050	↗	HSK100	plastica



## Supporto di montaggio per mandrini

Supporto di montaggio orientabile universale consente l'orientamento dei portautensili sugli assi verticali e orizzontali per facilitare il montaggio degli utensili. Il cono dei portautensili è protetto da due anelli O-Ring opportunamente posizionati. Cono in acciaio, leve di manovra in materiale termoplastico, base da fissare al banco di lavoro con 4 viti.

- 1) vite di bloccaggio per mandrini
- 2) vite di sicurezza per flangia
- 3) vite di sicurezza per flangia.



Codice	€	Grandezza cono	D (mm)	H (mm)	Base (mm)	Adatto per
C659930030	↗	30	50	160	150	SK30 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) - ISO 30 DIN 2080 - BT30 - CAT30 - HSK50A - CAPTO C5
C659930040	↗	40	63	160	150	SK40 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) - ISO 40 DIN 2080 - BT40 - CAT40 - HSK63A - CAPTO C6
C659930050	↗	50	100	210	200	SK50 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) - ISO 50 DIN 2080 - BT50 - CAT50 - HSK100A - CAPTO C10