





Frese in metallo duro • Frese per stampi • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti • Portainseri per filettare, troncatura e scanalatura • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrificanti e sistemi

## TKn Portainsero per tornitura interna 93° stelo in acciaio

Portainsero per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrificante**, da utilizzare nelle lavorazioni di copiatura e tornitura.



Codice	€	ISO	Dimensioni					Ricambi				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)	Inserto	Sottoplacchetta	Vite sottoplacchetta	Vite inserto	Giravite
A621600116	...	A-16Q SVUCR 11	16	180	16,5	11	21	VCMT-VCGT 1604	A910500010	A910100005	A910350020	A559250070
A621600120	...	A-20R SVUCR 11	20	200	20,5	13	25				A910350040	A559250090
A621600125	...	A-25R SVUCR 16	25	200	25,5	17	32	VCMT-VCGT 1604	A910500010	A910100005	A910250005	N202350150
A621600132	...	A-32S SVUCR 16	32	250	33,5	22	40				A910350020	A559250070
A621600140	...	A-40T SVUCR 16	40	300	40	27	49	VCMT-VCGT 1604	A910500010	A910100005	A910350040	A559250090
A621600216	...	A-16Q SVUCL 11	16	180	16,5	11	21				A910250005	N202350150
A621600220	...	A-20R SVUCL 11	20	200	20,5	13	25	VCMT-VCGT 1604	A910500010	A910100005	A910350020	A559250070
A621600225	...	A-25R SVUCL 16	25	200	25,5	17	32				A910350040	A559250090
A621600232	...	A-32S SVUCL 16	32	250	33,5	22	40	VCMT-VCGT 1604	A910500010	A910100005	A910250005	N202350150
A621600240	...	A-40T SVUCL 16	40	300	40	27	49				A910250005	N202350150

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cemet CX 55		
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TiN		TiAlN	
A931050505	...	10		VCGT 110302		11,1	6,35	3,18	2,9	0,2	●										
A931051005	...	10		VCGT 110304		11,1	6,35	3,18	2,9	0,4	●										
A931051505	...	10		VCGT 110308		11,1	6,35	3,18	2,9	0,8	●										
A931052005	...	10		VCGT 160404		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4	●										
A931052505	...	10	VCGT 160408	16,6	9,52	4,76	4,4	0,8	●												
A931101055	...	10		VCMT 160404		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4											
A931101555	...	10		VCMT 160408		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8											

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.

PORTAINSERI PER TORNIATURA INTERNA POSITIVI

1