



Chiave a settore con nasello tondo

Chiave a settore **con nasello tondo**, DIN 1810 forma B, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione temprata e fosfatata, bordi arrotondati per una migliore maneggevolezza.

Applicazione: per ghiera con fori a croce laterali secondo DIN 1816.



Codice	€	Per ghiera con ø esterno (mm)	ø perno (mm)	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)
N058960160	---	16÷18	2,5	3	110
N058960200	---	20÷22	2,5	3	110
N058960250	---	25÷28	3	4	136
N058960300	---	30÷32	4	4	136
N058960340	---	34÷36	4	5	170
N058960400	---	40÷42	4	5	170
N058960450	---	45÷50	5	6	206
N058960520	---	52÷55	5	6	206

Codice	€	Per ghiera con ø esterno (mm)	ø perno (mm)	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)
N058960580	---	58÷62	5	7	240
N058960680	---	68÷75	6	7	240
N058960800	---	80÷90	6	8	280
N058960950	---	95÷100	8	8	280
N058961100	---	110÷115	8	8	335
N058961200	---	120÷130	8	8	335
N058961350	---	135÷145	8	8	380
N058961550	---	155÷165	8	8	380



Chiave a settore con nasello quadro

Chiave a settore **con nasello quadro**, DIN 1810 forma A, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione temprata e fosfatata, bordi arrotondati per una migliore maneggevolezza.

Applicazione: per ghiera di bloccaggio con intagli secondo DIN 1804 e DIN 981.



Codice	€	Per ghiera con ø esterno (mm)	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)
N058940250	---	25÷28	4	136
N058940300	---	30÷32	4	136
N058940340	---	34÷36	5	170
N058940400	---	40÷42	5	170
N058940450	---	45÷50	6	206
N058940520	---	52÷55	6	206
N058940580	---	58÷62	7	240

Codice	€	Per ghiera con ø esterno (mm)	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)
N058940680	---	68÷75	7	240
N058940800	---	80÷90	8	280
N058940950	---	95÷100	8	280
N058941100	---	110÷115	10	335
N058941200	---	120÷130	10	335
N058941350	---	135÷145*	10	385
N058941550	---	155÷165*	10	385


*Spessore diverso dalla norma DIN.

5



Chiave a settore con nasello quadro

Chiave a settore **con nasello quadro**, UNI 6752 DIN 1810, per ghiera di bloccaggio con intagli secondo DIN 1804 e DIN 981, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione zincocromata.




Codice	€	Pz	Per ghiera con ø esterno (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	L (mm)
N064000010	---	2	16-18-20	1,5	2	3,5	108
N064000015	---	2	22-25-28	2	2,5	4,5	135
N064000020	---	2	30-32	2	2,5	4,5	135
N064000025	---	2	34-36-38	2,5	3	5,5	170
N064000030	---	2	40-42	2,5	3	5,5	170
N064000035	---	2	45-50	3	3,5	6,5	206
N064000040	---	2	52-55	3	3,5	6,5	206
N064000045	---	2	58-62-65	3,5	4	7,5	241

Codice	€	Pz	Per ghiera con ø esterno (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	L (mm)
N064000050	---	2	68-70-75	3,5	4	7,5	241
N064000055	---	2	80-85-90	4	5	8,5	280
N064000060	---	2	92-95-100	4	5	8,5	280
N064000065	---	1	110-115	4	5	10	334
N064000070	---	1	120-130	4	5	10	334
N064000075	---	1	135-145	5	6	12	385
N064000080	---	1	155-165	5	6	12	385
N064000085	---	1	180-195	5	6	14	466



Chiave a settore snodata con nasello quadro

Chiave a settore snodata **con nasello quadro**, adatta per operare con una sola chiave su ghiera di bloccaggio con intagli secondo DIN 1804 e DIN 981 di diametri differenti, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.



Codice	€	Per ghiera con ø esterno (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	L (mm)
N064050005	---	15÷35	3	3,5	5	168
N064050010	---	35÷50	4	4	6	202
N064050015	---	50÷80	5	5	8	280

Codice	€	Per ghiera con ø esterno (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	L (mm)
N064050020	---	80÷120	5,5	5,5	9	345
N064050025	---	120÷180	7,5	9,5	11	492