



Movimentazione merci • Ruote • Lubrificazione • Caricabatterie e avviatori • Avvolgicavi, lampade e batterie • Nastri • Pennelli



Multipresa per ufficio con protezione

Multipresa per uso ufficio e domestico, cavo da 1,5 mt con spina cablata, interruttore con spia, protezione salvafulmine.

Configurazione:

- 1 spina cablata 2P+T 16°
- prese bivalenti Schuko 2P+T 10/16A



IP 20



Codice	€	Numero prese	Tensione nominale (V)	Intensità corrente (A)	Tipo cavo	Poli
P901500005	◆	6	230	16	H05 W-F 3G1	2P+T



Spine e prese per ufficio

Spina per uso ufficio e domestico, con collare passacavo e fermacavo interno, colore bianco.

Codice	€	Corrente nominale (A)	Tensione nominale (V)	Standard CEI 23-50	Poli
P901550005	◆	10	250	S11	2P+T
P901550010	◆	16	250	S17	2P+T



Preso per uso ufficio e domestico, con collare passacavo e fermacavo interno, colore bianco.

Codice	€	Corrente nominale (A)	Tensione nominale (V)	Standard CEI 23-50	Poli
P901600005	◆	10	250	P11	2P+T
P901600010	◆	16	250	P17/11	2P+T



Adattatore per prese Schuko per uso ufficio e domestico, colore bianco.

Codice	€	Corrente nominale (A)	Tensione nominale (V)	Standard CEI 23-50 spina	Standard CEI 23-50 presa	Poli
P901650005	◆	10	250	S11	P30/11	2P+T
P901650010	◆	16	250	S17	P30/11	2P+T



Adattatore triplo per uso ufficio e domestico, colore bianco.

Codice	€	Corrente nominale (A)	Tensione nominale (V)	Standard CEI 23-50 spina	Standard CEI 23-50 presa	Poli
P901700005	◆	10	250	S11	(3x) P11	2P+T
P901700010	◆	16	250	S17	(3x) P17/11	2P+T



Torcia a LED

Torcia a LED, corpo in alluminio con magnete nella base, la testa della lampada può essere ruotata di 90°, con clip e archetto regolabile, utilizzabile anche come lampada frontale.

Fornita con clip di fissaggio, archetto frontale e 1 batteria AA.



IP 54



Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza d'illuminazione (m)	Autonomia (h)	Batterie (n° per tipo)	Dimensioni (mm)
P902470040	◇	80/20	49	5/15	1xAA	112x19

AVVOLGICAVI, LAMPADE E BATTERIE

6