



Dischi lamellari • Spazzole • Mole abrasive e dischi troncatori • Mole a disco e pietre abrasive • Lime per meccanica • Utensili diamantati • Frese rotative




Mola a disco per sbavatura

Mola a disco abrasivo in ossido di alluminio marrone, molto tenace per molatrici fisse, per la lavorazione di acciaio, ferro dolce e ghisa.

Specifiche:

A = abrasivo in ossido di alluminio marrone, molto tenace, per acciaio e ferro dolce.



Codice	Acciaio	Ghisa
L45005	●	●

Codice	€	Pz.	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)
L450052025	---	2	200x25x32	A-24-RVS	45

Codice	€	Pz.	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)
L450052532	---	1	250x32x32	A-24-QVS	45



Mola a disco per affilatura

Mola a disco per affilatura manuale, per affilatrici universali, forma 1.

Specifiche:

38A = abrasivo in ossido di alluminio bianco ad elevata purezza, friabile, a taglio freddo e privo di bruciature per acciaio legato e non e acciaio inossidabile.


39C = abrasivo in carburo di silicio verde estremamente puro, più duro e più tagliente dell'ossido di alluminio, ideale per metallo duro, ghise e materiali non ferrosi.

A = abrasivo in ossido di alluminio marrone, molto tenace, per acciaio e ferro dolce.

3SG = elevata concentrazione di ossido di alluminio ceramico, SGR, struttura microcristallina autoravvivente, capacità di taglio molto buona, elevata velocità di asportazione adatta per acciaio molto duro.



Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Ghisa	Pietra
L45010 - 38A	●	●	●	●	●	●
L45010 - 39C	●	●	●	●	●	●
L45010 - A	●	●	●	●	●	●
L45010 - 3SG	●	●	●	●	●	●



4

Codice	€	Pz.	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)
L450100010	---	2	100x20x32	38A-60-LVS	45
L450100013	---	1	125x10x32	38A-60-LVS	45
L450100020	---	2	125x20x32	38A-60-LVS	45
L450100025	---	2	150x4x20	38A-100-MVS	45
L450100030	---	2	150x4x32	39C-120-KVS	45
L450100040	---	2	150x6x20	38A-80-MVS	35
L450100042	---	2	150x6x32	38A-60-LVS	35
L450100044	---	2	150x6x32	39C-120-KVS	45
L450100050	---	2	150x7x20	39C-80-KVS	35
L450100067	---	1	150x10x32	38A-60-KVS	45
L450100070	---	1	150x10x32	38A-80-MVS	45
L450100075	---	2	150x10x32	39C-80-KVS	45
L450100085	---	2	150x10x32	38A-100-MVS	45
L450100090	---	2	150x10x32	3SG-60-LVX	45
L450100095	---	2	150x13x20	38A60-LVS	35
L450100102	---	1	150x16x32	38A-60-LVS	45
L450100117	---	1	150x20x32	38A-46-MVS	45
L450100120	---	2	150x20x32	38A-60-NVS	45
L450100125	---	1	150x20x32	38A-80-LVS	45
L450100130	---	2	150x20x32	39C-60-KVS	45
L450100132	---	2	150x20x32	39C-80-LVS	45
L450100142	---	2	150x20x32	39C-120-KVS	45
L450100150	---	2	150x25x32	A-46-NVS	45
L450100157	---	1	150x25x32	38A-60-MVS	45
L450100160	---	4	150x25x20	39C-80-KVS	35

Codice	€	Pz.	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)
L450100165	---	1	200x10x32	38A-60-LVS3	63
L450100170	---	2	200x10x32	39C-100-KVS	35
L450100180	---	1	200x20x32	A-60-NVS	45
L450100185	---	2	200x20x32	38A-60-MVS	45
L450100195	---	2	200x20x32	39C-60-KVS	45
L450100200	---	2	200x20x20	39C-80-KVS	45
L450100205	---	2	200x20x32	38A-46-NVS	45
L450100210	---	2	200x20x20	39C-80-MVS	45
L450100215	---	4	200x20x20	39C-100-JVS	35
L450100220	---	2	200x25x32	A-36-QVS	45
L450100225	---	1	200x25x32	A-46-MVS	45
L450100230	---	1	200x25x32	A-60-NVS-BDX	45
L450100235	---	2	200x25x32	38A-46-NVS	45
L450100245	---	4	200x25x20	38A-60-MVS	35
L450100250	---	2	200x25x20	39C-80-KVS	35
L450100255	---	2	200x25x32	39C-80-KVS	45
L450100260	---	1	200x25x32	A-36-PVS	45
L450100277	---	1	250x25x32	38A-60-LVS	45
L450100280	---	1	250x32x32	39C-80-KVS	45
L450100285	---	1	250x32x32	A-46-NVS-BDX	45
L450100290	---	1	250x32x32	A-60-MVS	45
L450100295	---	1	250x32x32	38A-60-MVS	45
L450100305	---	1	300x32x32	A-36-OVS	45
L450100310	---	1	300x40x32	A-46-NVS	35
L450100320	---	1	300x40x32	39C-80-KVS	45

MOLE A DISCO E PIETRE ABRASIVE