## Tracte

### Imbracatura a 2 punti di ancoraggio

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio (mod. HT 45) con fibbie standard, 5 punti di regolazione, cosciali e nastro di seduta di grande comfort, anello a D per ancoraggio dorsale, anello a D per ancoraggio sternale. Conforme alla norma EN 361.



FA

Codice	€	Misura	Peso (Kg)
S551050005	<del>-,</del> ♦	М	0,99
S551050010	-, ♦	XL	0,99

# Honeywell MILLER

## Imbracatura a 2 punti di ancoraggio

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio (mod. Titan), bretelle e cosciali in nastro di poliammide, completamente regolabile e adattabile a tutte le taglie, nastro sub-pelvico per ulteriore comfort e sicurezza, nastro pettorale da 45 mm con fibbia ad apertura rapida, anello a D per ancoraggio dorsale, ancoraggio sternale con asole in tessuto. Conforme alla norma EN 361.

Misura

Unica







# **Extracte**

Codice

S550200005

·-- ♦

### Imbracatura a 2 punti di ancoraggio

(Kg)

0,6

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio (mod. ET 11), 3 punti di regolazione, cintura pettorale con fibbia a sgancio rapido, regolazione cosciali, anello a D per ancoraggio dorsale, ancoraggio sternale con asole in tessuto. Conforme alla norma EN 361

oniomo dia noma <b>Lit do</b> 1.					
Codice	€	Misura	Peso (Kg)		
0554450005			0.7		






## Honeywell

#### Cintura di posizionamento

Cintura di posizionamento (mod. Titan) in poliammide, completamente regolabile e adattabile a tutte le taglie, leggera con 2 anelli a D laterali in acciaio inossidabile per cordino di posizionamento.



La sola cintura non costituisce un dispositivo anticaduta.

,--







Codice S550080005

### Cordino di posizionamento

Cordino regolabile di posizionamento (mod. Titan FPL), in poliammide ø 12 mm, completo di moschettone in lega leggera Twist-Lock. Conforme alla norma EN 358.

Codice	€	Lunghezza (m)	Tipo moschettone	N° moschettoni
S550140005	-, ♦	2	Twist-Lock	1
S550140010	-, 💠	2	Twist-Lock	2





