



Versione aggiornata post settembre 2019

← Pagina precedente

Codice	€	Pz.	Tipo	Passo (mm)		P	M	K	N	S	H
A573200043	---	2	TN16 ER 125 M M 35	1,25	Vc m/min.	85-135	80-120	-	200-450	25-40	-
A573200045	---	2	TN16 ER 150 M PK 25-35	1,5	Vc m/min.	100-150	60-90	90-125	-	-	-
A573200050	---	10	TN16 ER 150 M U 9035	1,5	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200053	---	2	TN16 ER 150 M M 35	1,5	Vc m/min.	85-135	80-120	-	200-450	25-40	-
A573200055	---	2	TN16 ER 175 M PK 25-35	1,75	Vc m/min.	100-150	60-90	90-125	-	-	-
A573200060	---	10	TN16 ER 175 M U 9035	1,75	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200063	---	2	TN16 ER 175 M M 35	1,75	Vc m/min.	85-135	80-120	-	200-450	25-40	-
A573200065	---	2	TN16 ER 200 M PK 25-35	2	Vc m/min.	100-150	60-90	90-125	-	-	-
A573200070	---	10	TN16 ER 200 M U 9035	2	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200083	---	2	TN16 ER 200 M M 35	2	Vc m/min.	85-135	80-120	-	200-450	25-40	-
A573200085	---	2	TN16 ER 250 M PK 25-35	2,5	Vc m/min.	100-150	60-90	90-125	-	-	-
A573200090	---	10	TN16 ER 250 M U 9035	2,5	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200093	---	2	TN16 ER 250 M M 35	2,5	Vc m/min.	85-135	80-120	-	200-450	25-40	-
A573200095	---	2	TN16 ER 300 M PK 25-35	3	Vc m/min.	100-150	60-90	90-125	-	-	-
A573200100	---	10	TN16 ER 300 M U 9035	3	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200103	---	2	TN16 ER 300 M M 35	3	Vc m/min.	85-135	80-120	-	200-450	25-40	-
A573200195	---	2	TN16 EL 100 M PK 25-35	1	Vc m/min.	100-150	60-90	90-125	-	-	-
A573200200	---	10	TN16 EL 100 M U 9035	1	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200203	---	2	TN16 EL 100 M M 35	1	Vc m/min.	85-135	80-120	-	200-450	25-40	-
A573200205	---	2	TN16 EL 125 M PK 25-35	1,25	Vc m/min.	100-150	60-90	90-125	-	-	-
A573200210	---	10	TN16 EL 125 M U 9035	1,25	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200213	---	2	TN16 EL 125 M M 35	1,25	Vc m/min.	85-135	80-120	-	200-450	25-40	-
A573200215	---	2	TN16 EL 150 M PK 25-35	1,5	Vc m/min.	100-150	60-90	90-125	-	-	-
A573200220	---	10	TN16 EL 150 M U 9035	1,5	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200223	---	2	TN16 EL 150 M M 35	1,5	Vc m/min.	85-135	80-120	-	200-450	25-40	-
A573200225	---	2	TN16 EL 175 M PK 25-35	1,75	Vc m/min.	100-150	60-90	90-125	-	-	-
A573200230	---	10	TN16 EL 175 M U 9035	1,75	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200233	---	2	TN16 EL 175 M M 35	1,75	Vc m/min.	85-135	80-120	-	200-450	25-40	-
A573200235	---	2	TN16 EL 200 M PK 25-35	2	Vc m/min.	100-150	60-90	90-125	-	-	-
A573200240	---	10	TN16 EL 200 M U 9035	2	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200243	---	2	TN16 EL 200 M M 35	2	Vc m/min.	85-135	80-120	-	200-450	25-40	-
A573200245	---	2	TN16 EL 250 M PK 25-35	2,5	Vc m/min.	100-150	60-90	90-125	-	-	-
A573200250	---	10	TN16 EL 250 M U 9035	2,5	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200253	---	2	TN16 EL 250 M M 35	2,5	Vc m/min.	85-135	80-120	-	200-450	25-40	-
A573200255	---	2	TN16 EL 300 M PK 25-35	3	Vc m/min.	100-150	60-90	90-125	-	-	-
A573200260	---	10	TN16 EL 300 M U 9035	3	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200263	---	2	TN16 EL 300 M M 35	3	Vc m/min.	85-135	80-120	-	200-450	25-40	-

TKN Set di inserti in metallo duro filettatura esterna

Set di inserti in metallo duro a profilo completo per filettatura esterna destra e sinistra ISO 60°, per operazioni di filettatura su tutti i materiali.



Codice	€	Tipo	Passo (mm)		P	M	K	N	S	H
A579690390	---	TN16 ER M PK 25-35	0,75x2-1x2-1,25x2-1,5x2-1,75x1-2x1	Vc m/min.	100-150	80-120	90-125	-	-	-
A579690395	---	TN16 EL M PK 25-35	0,75x2-1x2-1,25x2-1,5x2-1,75x1-2x1	Vc m/min.	100-150	80-120	90-125	-	-	-

TKN Inserto in metallo duro filettatura esterna

Inserto in metallo duro a profilo completo per filettatura esterna destra e sinistra Whitworth 55°, per operazioni di filettatura su tutti i materiali.



Codice	€	Pz.	Tipo	fil/1"		P	M	K	N	S	H
A573200270	---	10	TN16 ER 080 W U 9035	8	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200280	---	10	TN16 ER 090 W U 9035	9	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200290	---	10	TN16 ER 100 W U 9035	10	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200300	---	10	TN16 ER 110 W U 9035	11	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200310	---	10	TN16 ER 120 W U 9035	12	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200320	---	10	TN16 ER 140 W U 9035	14	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200330	---	10	TN16 ER 160 W U 9035	16	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200340	---	10	TN16 ER 180 W U 9035	18	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200350	---	10	TN16 ER 190 W U 9035	19	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200360	---	10	TN16 ER 200 W U 9035	20	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30
A573200370	---	10	TN16 ER 280 W U 9035	28	Vc m/min.	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno