



Giravite per viti con impronta a croce Phillips®

Giravite per viti con impronta a croce Phillips® a lama tonda, ISO 8764, in acciaio al cromo silicio vanadio, superficie cromata e punta zincata, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo, resistente ad oli ed agenti chimici.



N25084



Serie

N25084



Codice	€	Pz.	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N250840000	---	5	PH 0	75	179
N250840010	---	5	PH 1	75	184
N250840011	---	5	PH 1	100	209
N250840020	---	5	PH 2	100	220
N250840021	---	5	PH 2	125	245
N250840030	---	5	PH 3	150	275

Codice	€	Pz.	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N250840040	---	1	PH 4	200	325

Codice	€	Serie di giraviti	
		Pezzi	Misure
N250849004	---	4	PH0x75 - PH1x75 - PH2x100 - PH3x150



Giravite per viti con impronta a croce Phillips®

Giravite per viti con impronta a croce Phillips® a lama tonda, in acciaio al cromo nichel, superficie cromata opaca e punta zigrinata Lasertip, impugnatura ergonomica multicomponente antiscivolo Kraftform Plus® con indicazione posteriore della larghezza della lama ampiamente visibile.



Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N253040000	---	PH 0*	60	141
N253040001	---	PH 0*	100	181
N253040010	---	PH 1	80	178
N253040011	---	PH 1	200	298
N253040012	---	PH 1*	300	398

Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N253040020	---	PH 2	100	205
N253040021	---	PH 2	200	305
N253040022	---	PH 2*	300	398
N253040030	---	PH 3	150	262

*Senza punta Lasertip.



Giravite per viti con impronta a croce Phillips®

Giravite per viti con impronta a croce Phillips® a lama esagonale ed esagono di manovra, in acciaio legato, superficie rivestita e punta brunita, impugnatura ergonomica bimatereale antiscivolo Kraftkant®.



Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)	Esagono lama (mm)	Esagono di manovra (mm)
N253010010	---	PH 1	80	178	5	8
N253010020	---	PH 2	100	205	6	10
N253010030	---	PH 3	150	262	8	13



Giravite per viti con impronta a croce Phillips®

Giravite per viti con impronta a croce Phillips® a lama esagonale ed esagono di manovra, ISO 8764, in acciaio al cromo silicio vanadio, superficie cromata e punta zincata, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo, resistente ad oli ed agenti chimici.



Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)	Esagono di manovra (mm)
N250860010	---	PH 1	100	209	8
N250860020	---	PH 2	125	245	10

Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)	Esagono di manovra (mm)
N250860030	---	PH 3	150	275	12
N250860040	---	PH 4	200	325	14



Giravite per viti con impronta a croce Phillips®

Giravite per viti con impronta a croce Phillips® a lama esagonale ed esagono di manovra, in acciaio legato, superficie cromata e punta brunita, calotta integrata nell'impugnatura per utilizzo con utensili a percussione, impugnatura ergonomica bimatereale antiscivolo Kraftkant®.



Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)	Esagono lama (mm)	Esagono di manovra (mm)
N252850010	---	PH 1	80	178	5	8
N252850020	---	PH 2	100	205	6	10