

## Tronchesi a taglienti diagonali VDE

**N35455** - Tronchesi a taglienti diagonali con durezza ca. 62 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**, impugnature ergonomiche bimalteriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.

**N35306** - Tronchesi a taglienti diagonali con durezza ca. 62 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio al vanadio forgiato, **esecuzione cromata lucida**, impugnature ergonomiche bimalteriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.



N35455



N35306



Finale Codice	format		Lunghezza totale (mm)	N35455		N35306	
	€	€		Ø max di taglio filo 800 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 1600 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 800 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 1600 N/mm <sup>2</sup> (mm)
0125	---	◇	125	2,3	1,5	2	1,5
0140	---	◇	140	2,5	1,8	2,5	1,8
0160	---	◇	160	2,8	2	3	2
0180	---	◇	180	3	2,5	3	2,5



## Tronchesi a taglienti diagonali VDE

Tronchesi a taglienti diagonali, ISO 5749, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione pulita e laccata**, impugnature ergonomiche bimalteriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 1600 N/mm <sup>2</sup> (mm)
N328150140	---	140	1,4
N328150160	---	160	1,6



## Tronchesi a taglienti diagonali con spellafili VDE

Tronchesi a taglienti diagonali con spellafili con durezza ca. 60 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**, fori spellafili per conduttori unipolari da 1,5 e 2,5 mm<sup>2</sup>, impugnature ergonomiche bimalteriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 800 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Fori spellafili (mm <sup>2</sup> )
N353070160	---	160	1,5	1,5/2,5



## Tronchesi a taglienti diagonali con spellafili VDE

Tronchesi a taglienti diagonali con spellafili con durezza ca. 60 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio al vanadio forgiato, **esecuzione cromata lucida**, fori spellafili per conduttori unipolari da 1,5 e 2,5 mm<sup>2</sup>, impugnature ergonomiche bimalteriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 800 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Fori spellafili (mm <sup>2</sup> )
N353080160	---	160	1,5	1,5/2,5

