



# **format** Ganascia di serraggio per tubi

Ganascia singola di serraggio forgiata e temperata per garantire il bloccaggio (su tre punti) di tubi, per morse da banco parallele cod. N70085 e cod. N70060.



Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	
N702050120	-, ♦	120	
N702050140	-, ♦	140	



## **format** Ganascia di serraggio in fibra plastica

Ganascia singola di serraggio in fibra plastica per il serraggio di pezzi delicati, per morse da banco parallele cod. N70085 e cod. N70060.




Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	
N702100120	-, ♦	120	
N702100140	-, ♦	140	

Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	
N702100160	-, ♦	160	



#### Staffaggio rapido per macchine utensili

Staffaggio rapido di pezzi su macchine utensili, si contraddistingue per un meccanismo a leva che consente un rapido serraggio e bloccaggio, punto di contatto inclinabile e regolabile in altezza, per piccoli lavori di foratura e fresatura.





Codice	€	Forza di serraggio (N)	a (mm)	b (mm)	H1 (mm)	LxB (mm)	Lunghezza base (mm)	Larghezza base (mm)	Altezza base (mm)	y (mm)	x (mm)	ø foro di serraggio (mm)
C604350005	-, <b>&lt;</b>	3.500	200	100	260	42x25	100	38	25	32	19,5x9,5	10,5
C604350010	-, ♦	5.500	200	120	260	42x25	100	38	25	32	22x10,5	13
C604350015	-, ♦	7.500	200	120	270	48x31	135	49	33	42	28x11	16,5
C604350020	<del>-,</del> ♦	10.000	240	140	320	48x31	135	49	33	42	30x15	16,5



### Morsa per serraggio a squadra a 90°

Morsa per serraggio a squadra a 90°, corpo e ganasce in ghisa zincata di elevata qualità, vite filettata ramata contro l'adesione degli schizzi di saldatura e con traversino in acciaio zincato, passaggio barra per accoppiamenti a T,

sistema basculante di spinta della ganascia mobile per serrare fra loro pezzi di spessore diverso.



Codice	€	Apertura max (mm)	
N700180010	-, ♦	90+90	
N700180020	<del>-,</del> ♦	120+120	







#### **format** Strettoio a leva rapido

Strettoio a leva rapido, asta dentellata in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con chiusura rapida a cremagliera tramite azionamento della leva, pulsante per lo sbloccaggio rapido, struttura indeformabile per garantire la qualità e la ripetitività delle applicazioni.



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700200120	-, ♦	120	60	13,5x6,5
N700200160	-, ♦	160	80	16x7,5
N700200200	-, ♦	200	100	19,5x9,5
N700200250	-, 💠	250	120	22x10,5



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700200300	-, ♦	300	140	25x12
N700200400	-, ♦	400	120	25x12
N700200500	-, ♦	500	120	25x12
N700200600	-, ♦	600	120	25x12