

format professional quality Distributore di corrente

Distributore di corrente modello solido, corpo del tamburo in lamiera di acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico, maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento, protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico. Spina di gomma (DE), 3 prese (DE) Schuko con coperchi autochiudenti.

Utilizzo: **uso interno e all'aperto.**



Codice	€	Lunghezza cavo (m)	Tipo cavo	Ø tamburo (mm)
P900080005	— ◇	40	H07 RN-F 3G1,5	290
P900080010	— ◇	25	H07 RN-F 3G2,5	290

IP 44



format professional quality Distributore di corrente

Distributore di corrente, corpo del tamburo in plastica speciale collocato su supporto metallico, maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento, protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico. Spina di gomma (DE), 3 prese (DE) Schuko con coperchi autochiudenti.

Utilizzo: **uso interno e all'aperto.**



Codice	€	Lunghezza cavo (m)	Tipo cavo	Ø tamburo (mm)
P900110005	— ◇	50	H05 RR-F 3G1,5	290

IP 44



format professional quality Distributore di corrente

Distributore di corrente, corpo del tamburo in plastica speciale collocato su supporto metallico, maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento, protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico, il cavo è approvato per condizioni difficili (secondo VDE 0100 parte 704). Spina di gomma (DE), 3 prese (DE) Schuko con coperchi autochiudenti.

Utilizzo: **uso interno e all'aperto nei cantieri.**



Codice	€	Lunghezza cavo (m)	Tipo cavo	Ø tamburo (mm)
P900060005	— ◇	40	H07 RN-F 3G1,5	290
P900060010	— ◇	25	H07 RN-F 3G2,5	290
P900060015	— ◇	40	H07 RN-F 3G2,5	320

IP 44

BGI 608



format professional quality Distributore di corrente

Distributore di corrente, corpo del tamburo in plastica speciale collocato su supporto metallico, tecnica del contatto rotante, il tamburo ruota senza l'inserimento delle prese evitando la torsione dei cavi collegati, maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento, protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico. Spina di gomma (DE), 3 prese (DE) Schuko con coperchi autochiudenti.

Utilizzo: **uso interno e all'aperto.**



Codice	€	Lunghezza cavo (m)	Tipo cavo	Ø tamburo (mm)
P900120005	— ◇	25	AT-N05 V3V3-F 3G1,5	240
P900120010	— ◇	50	AT-N05 V3V3-F 3G1,5	290

IP 44

