



Movimentazione merci • Ruote • Lubrificazione • Caricabatterie e avviatori • **Avvolgicavi, lampade e batterie** • Nastri • Pennelli

format professional quality **Faretto a LED**

Faretto a LED con corpo in alluminio pressofuso rinforzato e vetro di sicurezza, LED di alta qualità per illuminazione senza abbagliamento di grandi superfici, regolazione continua della luminosità (0-100%), fascio luminoso con angolo di 120°. Supporto pieghevole integrato nel corpo del faretto, telaio parzialmente gommatto, magneti integrati per il fissaggio del faretto a strutture metalliche. Connessione USB e presa Schuko da 16A con coperchio di protezione posizionate sul retro. Temperatura di esercizio da -20 °C a +50 °C.

IP 54

USB



Codice	€	Luminosità (lm)	Potenza resa (W)	Alimentazione (V)	Tipo cavo	Lunghezza cavo (m)
P900500060	◇	4800	60	230	H07 RN-F 3G1,5	3

format professional quality **Faretto doppio a LED con treppiede**

Faretto doppio a LED con treppiede con corpo in alluminio pressofuso rinforzato e vetro di sicurezza, LED di alta qualità per illuminazione di grandi superfici, fascio luminoso con angolo di 120°. Supporto con faretto rimovibile dal treppiede senza l'uso di attrezzi e utilizzabile su un piano di appoggio senza treppiede, treppiede estremamente robusto regolabile in altezza fino a 2 m, maniglia per il trasporto, con doppia presa Schuko da 16A con coperchio di protezione sul retro. Temperatura di esercizio da -20 °C a +50 °C.

IP 54



Codice	€	Luminosità (lm)	Potenza resa (W)	Alimentazione (V)	Tipo cavo	Lunghezza cavo (m)
P900500065	◇	2400	30	230	H05 RN-F 3G1,5	5

format professional quality **Faretto a LED**

Faretto a LED da lavoro, interruttore on/off, fascio luminoso con angolo da 100÷120°. Temperatura di esercizio da -20 °C a +50 °C.

P9005000035 - Con presa Schuko da 16A con coperchio di protezione sul retro.

P9005000040 - Fornito con batteria Li-ion 7,4 V / 4,4 Ah e adattatore per ricarica.



IP 54

P900500035



IP 44

P900500040

Codice	€	Luminosità (lm)	Potenza resa (W)	Autonomia (h)	Alimentazione	Tipo batteria	Tipo cavo	Lunghezza cavo (m)
P900500035	◇	3800	50	-	230	-	H07 RN-F 3G1,5	5
P900500040	◇	1400	20	2,5	7.4	Li-Ion 4400 mAh	-	-

AVVOLGICAVI, LAMPADE E BATTERIE

6