



Versione aggiornata post settembre 2019

format professional quality **Torcia a LED**

IP 20

Torcia a LED, scocca custodia in alluminio, con LED COB, clip di fissaggio magnetica ruotabile di 180°.
Fornita con 3 batterie AAA / LR03.

Attualmente non fornibile



Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza d'illuminazione (m)	Autonomia (h)	Alimentazione	Lunghezza (mm)
P902470070	~	250	50	3	3xAAA	168

format professional quality **Torcia a LED**

IP 54

Torcia a mano a LED 3W, tipo COB, scocca in plastica con superficie gommata, riflettore principale della luce con 2 luminosità 30-100%, piccola luce sulla testa della struttura con funzione lampeggiante. La testa della lampada ruota di 180°, gancio posteriore di sospensione, un magnete sulla base della lampada permette l'adesione sull'acciaio. Fornita con 4 batterie AA.

Attualmente non fornibile



Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza d'illuminazione (m)	Autonomia (h)	Alimentazione	Lunghezza (mm)
P902470030	~	200	20	7	4xAA	155

format professional quality **Torcia a LED**

IP 54

USB

Torcia a LED ricaricabile, corpo in alluminio, magnete nel piede, parte posteriore con clip e gancio.
Fornita con cavo USB e adattatore per presa.

Attualmente non fornibile



Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza d'illuminazione (m)	Autonomia (h)	Lunghezza (mm)
P902470075	~	60/200	14/28	3/10	105
P902470080	~	110/380	19/36	3,5/10	160

format professional quality **Faretto a LED**

Faretto a LED, corpo in alluminio pressofuso rinforzato, con vetro di sicurezza, LED di alta qualità per illuminazione di grandi superfici, angolo del fascio di 120°, telaio tubolare in acciaio con maniglia di trasporto integrata. Temperatura di esercizio da -20 °C a +50 °C.

P900500055 - con doppia presa di protezione sul retro.

Attualmente non fornibile



Codice	€	Luminosità (lm)	Rendimento (W)	Modalità di funzionamento	Tipo cavo	Lunghezza cavo (m)
P900500050	~	2350	30	Alimentazione di rete	H05 RN-F 3G1,0	2
P900500055	~	4000	50	Alimentazione di rete	H05 RN-F 3G1,0	2

AVVOLGICAVI, LAMPADE E BATTERIE