



Platello extrarigido per dischi fibrati

Platello **extrarigido** per dischi fibrati completo di flangia filettata M14, **per sollecitazioni intense durante la lavorazione**, con costine di raffreddamento per la riduzione della quantità di calore durante la lavorazione, smerigliatura più fredda per aumentare la durata dei dischi fibrati, per tutte le smerigliatrici ad angolo **con una velocità periferica max di 80 m/s**.



Codice	€	Ø platello (mm)
L156550115	◇	115

Codice	€	Ø platello (mm)
L156550125	◇	125



Platello flessibile per dischi fibrati

Platello flessibile per dischi fibrati completo di flangia filettata M14, per tutte le smerigliatrici ad angolo **con una velocità periferica max di 80 m/s**.



Codice	€	Ø platello (mm)
L152510115	◆	115
L152510125	◇	125

Codice	€	Ø platello (mm)
L152510180	◇	180

4



Disco multiforo con velcro con abrasivo in ossido di alluminio

Disco multiforo con velcro, **abrasivo resinato con grani di ossido di alluminio (A)** con fori Ø 10 mm, supporto di carta. Per tutte le levigatrici con platello per dischi in velcro e **con una velocità periferica max di 40 m/s**. Per levigatura su acciaio e acciaio inossidabile, legno e per la finitura di stucchi, fondi e superfici verniciate.

L15260 - 8 fori disposti sul diametro di 65 mm

L15263 - 6 fori disposti sul diametro di 80 mm

L15237 - 8 fori disposti sul diametro di 120 mm e 1 foro centrale Ø 17 mm.



L15260

L15263

L15237

Codice

Acciaio
 Acciaio INOX
 Legno
 Vernici

L15260 ÷ L15237

●
 ●
 ●
 ○



Finale Codice	L15260		L15263		L15237		Grana	L15260		L15263		L15237	
	€	Pz.	€	Pz.	€	Pz.		Ø disco (mm)	N° fori	Ø disco (mm)	N° fori	Ø disco (mm)	N° fori
0040	◇	50	◆	50	◇	50	40	125	8	150	6	150	8+1
0060	◇	50	◆	50	◇	50	60	125	8	150	6	150	8+1
0080	◇	50	◆	50	◇	50	80	125	8	150	6	150	8+1
0100	◇	50	◇	50	◇	50	100	125	8	150	6	150	8+1
0120	◇	50	◆	50	◇	50	120	125	8	150	6	150	8+1
0180	◇	50	◆	50	◇	50	180	125	8	150	6	150	8+1
0240	◇	50	◇	50	◇	50	240	125	8	150	6	150	8+1
0320	◇	50	◇	50	◇	50	320	125	8	150	6	150	8+1



Disco con velcro con abrasivo in ossido di alluminio

Disco con velcro, **abrasivo resinato con grani di ossido di alluminio (A)** distribuito su supporto in carta pesante, utilizzo a media ed alta pressione con buona flessibilità, prodotto universale per smerigliatura di acciai, metalli non ferrosi, plastiche, legno e vernici, per tutte le levigatrici con platello per dischi in velcro e **con una velocità periferica max di 40 m/s**.

Codice

Acciaio
 Acciaio INOX
 Rame Ottone Bronzo
 Plastiche
 Legno
 Vernici

L15667 ÷ L15669

●
 ●
 ○
 ○
 ●
 ○



Finale Codice	L15667		L15669		Grana	L15667		L15669	
	€	Pz.	€	Pz.		Ø disco (mm)	Ø disco (mm)	Ø disco (mm)	Ø disco (mm)
0040	◇	50	◇	50	40	115	125		
0060	◇	50	◇	50	60	115	125		
0080	◇	50	◇	50	80	115	125		

Finale Codice	L15667		L15669		Grana	L15667		L15669	
	€	Pz.	€	Pz.		Ø disco (mm)	Ø disco (mm)	Ø disco (mm)	Ø disco (mm)
0100	◇	50	◇	50	100	115	125		
0120	◇	50	◇	50	120	115	125		

● Raccomandato ● Adatto ○ Possibile

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno