



Dischi lamellari • Spazzole • Mole abrasive e dischi troncatori • Mole a disco e pietre abrasive • Lime per meccanica • Utensili diamantati • Frese rotative



Disco con velcro con abrasivo in zirconio di alluminio

Disco con velcro, **abrasivo resinato con grani di zirconio di alluminio (ZA)** distribuito su tessuto, utilizzo a bassa pressione con buona flessibilità, per smerigliatura di acciai di difficile lavorabilità, metalli non ferrosi e titanio, per tutte le levigatrici con platorello per dischi in velcro e **con una velocità periferica max di 40 m/s.**



| Codice | € | Pz. | Grana | Ø disco (mm) |
|------------|-----|-----|-------|--------------|
| L157690036 | --- | 50 | 36 | 125 |
| L157690040 | --- | 50 | 40 | 125 |

| Codice | Acciaio | Rame Ottone Bronzo |
|--------|---------|--------------------|
| L15769 | ● | ○ |

| Codice | € | Pz. | Grana | Ø disco (mm) |
|------------|-----|-----|-------|--------------|
| L157690060 | --- | 50 | 60 | 125 |
| L157690080 | --- | 50 | 80 | 125 |



Disco con velcro con abrasivo Vlies con ossido di alluminio

Disco con velcro, **abrasivo Vlies con ossido di alluminio (A)** su tessuto flessibile, per la smerigliatura di acciai legati e non, metalli non ferrosi, legno, ideale per rimuovere ossidazioni e vecchie pitture, per tutte le levigatrici con platorello per dischi in velcro e **con una velocità periferica max di 40 m/s.**

| Codice | Alluminio e leghe | Acciaio | Acciaio INOX | Rame Ottone Bronzo | Plastiche e Legno | Vernici |
|-----------------|-------------------|---------|--------------|--------------------|-------------------|---------|
| L15770 ÷ L15772 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |



| Finale Codice | L15770 | L15771 | L15772 | Grana | L15770 | L15771 | L15772 |
|---------------|--------|--------|--------|-------|--------------|--------------|--------------|
| € | € | € | € | | Ø disco (mm) | Ø disco (mm) | Ø disco (mm) |
| 0100 | --- | --- | --- | 100 | 115 | 125 | 150 |
| 0180 | --- | --- | --- | 180 | 115 | 125 | 150 |
| 0280 | --- | --- | --- | 280 | 115 | 125 | 150 |



Disco con velcro con abrasivo Vlies con ossido di alluminio

Disco con velcro, **abrasivo Vlies con ossido di alluminio (A)** impermeabile, con foro centrale standard di 22,23 mm, struttura aperta per impedire l'intasamento prematuro e ridurre la generazione di calore, privo di componenti soggetti a corrosione. Per la lavorazione di acciaio e acciaio inossidabile, metalli non ferrosi e plastica. Ideale per la rimozione di opacità, vernici, ruggine e per il ripristino di superfici leggermente danneggiate, su tutte le smerigliatrici angolari con platorello e **con una velocità periferica max di 40 m/s.**

| Codice | Acciaio | Acciaio INOX | Rame Ottone Bronzo | Plastiche e Legno | Vernici |
|-----------------|---------|--------------|--------------------|-------------------|---------|
| L15777 ÷ L15779 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |



| Finale Codice | L15777 | L15779 | Grana | Ø foro (mm) | Colore | L15777 | L15779 |
|---------------|--------|--------|--------|-------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| € | € | € | | | | Ø disco (mm) N° giri max (gir/min) | Ø disco (mm) N° giri max (gir/min) |
| 0005 | --- | --- | Grossa | 22 | marrone | 115 5.000 | 125 4.500 |
| 0010 | --- | --- | Media | 22 | rosso | 115 5.000 | 125 4.500 |
| 0015 | --- | --- | Fine | 22 | blu | 115 5.000 | 125 4.500 |



Platorello per dischi con velcro

Platorello flessibile per il montaggio di dischi con velcro, con attacco integrato filettato femmina da M14. Per smerigliatrici ad angolo **con velocità periferica max di 40 m/s.**



| Codice | € | Ø platorello (mm) |
|------------|-----|-------------------|
| L152591115 | --- | 115 |
| L152591125 | --- | 125 |
| L152591150 | --- | 150 |