


TKn Fresa ad inserti per smussi

Fresa ad inserti per smussi, attacco a manicotto, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, per esecuzione in sgrossatura (possibile scalino sul pezzo) di smussi con angoli diversi (γ°) in contornatura. Consigliato l'utilizzo su macchine con una buona rigidità.



Codice	€	Dimensioni							N° eliche	Z
		γ°	D (mm)	D1 (mm)	d (H7) (mm)	L (mm)	H (mm)			
A581000015	◆	15	17	70	22	50	7	3	9	
A581000020	◆	20	17	69	22	50	9	3	9	
A581000030	◆	30	17	65	22	50	13	3	9	
A581000040	◆	40	17	60	22	50	17	3	9	
A581000045	◆	45	17	56	22	50	19	3	9	
A581000060	◆	60	17	45	16	50	24	3	9	
A581000075	◆	75	19	33	16	60	27	3	9	

Ricambi			
Inserto	Vite	Perno	Giravite
APHT-APHX-APKT 1003	A910350015	A915800010 A915800005	A559250070

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro													
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet					
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN	CX 55			
A930050510	◆	10		APHT 100304 (INOX)		10,3	6,35	3,18	2,8	0,4	●													
A930050530	◆	10		APHT 100304 (INOX)		10,3	6,35	3,18	2,8	0,4								●						
A930050560	◆	10		APHT 100304 (INOX)		10,3	6,35	3,18	2,8	0,4									●					
A930100505	◆	10		APHX 1003 FR-ALU		10,3	6,35	3,18	2,8	0,4	●													
A930150540	◆	10		APKT 1003 PDER-S		10,5	6,7	3,5	2,8	0,4		●												
A930151045	◆	10		APKT 1003 PDER-S			10,5	6,7	3,5	2,8	0,4			●										
A930151550	◆	10		APKT 1003 PDER-S			10,5	6,7	3,5	2,8	0,4					●								
A930170505	◆	10		APKT 1003 PDFR-R04 ALU		10,5	6,7	3,5	2,8	0,4	●													
A930180555	◆	10		APKT 1003 PDR-M		10,5	6,7	3,5	2,8	0,4												●		

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 337/338/339/340/341/342/343/344/345.