Portainserto per tornitura interna 107,5° stelo in acciaio

Portainserto per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di copiatura e tornitura.



Codice	€	ISO	Dimensioni ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)	Ricambi: Inserto	Vite	Giravite
A621560116	-,-- ◆	A-16Q SVQBR 11	16	180	16,5	11	21	VBMT 1103	A910350020	A559250070
A621560120	-,-- ◆	A-20R SVQBR 11	20	200	20,5	13	25			
A621560125	-,-- ◆	A-25R SVQBR 16	25	200	40	17	32	VBMT 1604	A910350040	A559250090
A621560216	-,-- ◆	A-16Q SVQBL 11	16	180	16,5	11	21	VBMT 1103	A910350020	A559250070
A621560220	-,-- ◆	A-20R SVQBL 11	20	200	20,5	13	25			
A621560225	-,-- ◆	A-25R SVQBL 16	25	200	40	17	32	VBMT 1604	A910350040	A559250090

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm) l	d	s	d1	r	Classi metallo duro: Non rivestiti NK 15	NP 25	Rivestiti RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	Cermet CX 55
A931020555	-,-- ◆	10		VBMT 110304		11,1	6,35	3,18	2,9	0,4						●				
A931021055	-,-- ◆	10		VBMT 160404		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4						●				
A931021555	-,-- ◆	10		VBMT 160408		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.