




Frese in metallo duro • Frese per stampi • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti • Portainseri per filettare, troncatura e scanalatura • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrificanti e sistemi

TKn Portainsero per tornitura interna 107,5° stelo in acciaio

Portainsero per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrificante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e copiatura.



Set

A62070



A62070



Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A620700108	◆	A-0408F SDQCR-04	8	80	15	2,6	1,1	5,2
A620700110	◆	A-0810H SDQCR-07	10	100	22,4	6,4	3	12,5
A620700112	◆	A-1012K SDQCR-07	12	125	27,5	9	4	15,5
A620700116	◆	A-1216M SDQCR-07	16	150	39,5	11	5	19,5
A620700208	◆	A-0408F SDQCL-04	8	80	15	2,6	1,1	5,2
A620700210	◆	A-0810H SDQCL-07	10	100	22,4	6,4	3	12,5
A620700212	◆	A-1012K SDQCL-07	12	125	27,5	9	4	15,5
A620700216	◆	A-1216M SDQCL-07	16	150	39,5	11	5	19,5

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
DCGT 04T0	A910350110	A559250055
DCMT-DCGT 0702	A910350020	A559250070
DCGT 04T0	A910350110	A559250055
DCMT-DCGT 0702	A910350020	A559250070

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Set portainseri		
		N° pezzi	Contenuto	Tipo
A620709000	◆	3	A620700110 / A620700112 / A620700116	SDQCR 07
A620709005	◆	3	A620700210 / A620700212 / A620700216	SDQCL 07

Codice	€	Pz	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro												
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet CX 55				
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN			
A930350155	◆	10		DCGT 04T002 EN-PM1		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2													
A930350305	◆	10		DCGT 04T002 FN-ALU		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2	●												
A930350505	◆	10		DCGT 070202		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2	●												
A930351005	◆	10		DCGT 070204		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4	●												
A930400255	◆	10		DCMT 070202		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2													
A930400555	◆	10		DCMT 070204		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4													

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.

PORTAINSERI PER TORNIATURA INTERNA POSITIVI

1