



Frese in metallo duro • Frese per stamper • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • **Punte ad inserti** •






Inserti e ricambi • Portainseri per filettare, troncatura e scanalatura • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrificanti e sistemi

← Pagina precedente

1

PUNTE AD INSERTI

Codice	€	Dimensioni							
		Ø (mm)	ØD cuspidi da-a (mm)	Ø d (h6) (mm)	Ø Fd (mm)	Profondità di foratura	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
A581550545	◆	32	32-32,4	32	39	3xD	219	159	128
A581550550	◆	32	32-32,4	32	39	5xD	283	223	192
A581550555	◆	32	32-32,4	32	39	7xD	347	287	256
A581550560	◆	33	33-33,4	32	39	3xD	224	164	132
A581550565	◆	33	33-33,4	32	39	5xD	290	230	198
A581550570	◆	33	33-33,4	32	39	7xD	356	296	264
A581550575	◆	34	34-34,4	40	55	3xD	239	169	136
A581550580	◆	34	34-34,4	40	55	5xD	307	237	204
A581550585	◆	34	34-34,4	40	55	7xD	375	305	272
A581550590	◆	35	35-35,4	40	55	3xD	243	173	140
A581550595	◆	35	35-35,4	40	55	5xD	313	243	210
A581550600	◆	35	35-35,4	40	55	7xD	383	313	280
A581550605	◆	36	36-36,4	40	55	3xD	248	178	144
A581550610	◆	36	36-36,4	40	55	5xD	320	250	216
A581550615	◆	36	36-36,4	40	55	7xD	392	322	288
A581550620	◆	37	37-37,4	40	55	3xD	253	183	148
A581550625	◆	37	37-37,4	40	55	5xD	327	257	222
A581550630	◆	37	37-37,4	40	55	7xD	401	331	296
A581550635	◆	38	38-38,4	40	55	3xD	258	188	152
A581550640	◆	38	38-38,4	40	55	5xD	334	264	228
A581550645	◆	38	38-38,4	40	55	7xD	410	340	304
A581550650	◆	39	39-39,4	40	55	3xD	263	193	156
A581550655	◆	39	39-39,4	40	55	5xD	341	271	234
A581550660	◆	39	39-39,4	40	55	7xD	419	349	312
A581550665	◆	40	40-40,4	40	55	3xD	267	197	160
A581550670	◆	40	40-40,4	40	55	5xD	347	277	240
A581550675	◆	40	40-40,4	40	55	7xD	427	357	320
A581550680	◆	41	41-41,4	40	55	3xD	272	202	164
A581550685	◆	41	41-41,4	40	55	5xD	354	284	246
A581550690	◆	41	41-41,4	40	55	7xD	436	366	328
A581550695	◆	42	42-42,4	40	55	3xD	277	207	168
A581550700	◆	42	42-42,4	40	55	5xD	361	291	252
A581550705	◆	42	42-42,4	40	55	7xD	445	375	336
A581550710	◆	43	43-43,4	40	55	3xD	282	212	172
A581550715	◆	43	43-43,4	40	55	5xD	368	298	258
A581550720	◆	43	43-43,4	40	55	7xD	454	384	344
A581550725	◆	44	44-44,4	40	55	3xD	287	217	176
A581550730	◆	44	44-44,4	40	55	5xD	375	305	264
A581550735	◆	44	44-44,4	40	55	7xD	463	393	352
A581550740	◆	45	45-45,4	40	55	3xD	291	221	180
A581550745	◆	45	45-45,4	40	55	5xD	381	311	270
A581550750	◆	45	45-45,4	40	55	7xD	471	401	360
A581550755	◆	46	46-46,4	40	55	3xD	296	226	184
A581550760	◆	46	46-46,4	40	55	5xD	388	318	276
A581550765	◆	46	46-46,4	40	55	7xD	480	410	368
A581550770	◆	47	47-47,4	40	55	3xD	301	231	188
A581550775	◆	47	47-47,4	40	55	5xD	395	325	282
A581550780	◆	47	47-47,4	40	55	7xD	489	419	376
A581550785	◆	48	48-48,4	40	55	3xD	306	236	192
A581550790	◆	48	48-48,4	40	55	5xD	402	332	288
A581550795	◆	48	48-48,4	40	55	7xD	498	428	384
A581550800	◆	49	49-49,4	40	55	3xD	311	241	196
A581550805	◆	49	49-49,4	40	55	5xD	409	339	294
A581550810	◆	49	49-49,4	40	55	7xD	507	437	392
A581550815	◆	50	50-50,4	40	55	3xD	315	245	200
A581550820	◆	50	50-50,4	40	55	5xD	415	345	300
A581550825	◆	50	50-50,4	40	55	7xD	515	445	400

Ricambi				
				
Cuspide	Vite	Giravite	Grano	Chiave
Per cuspidi vedi cod. A58160	A919000320	A559250100 T20 coppia 4305 Nm (Max)	M5x10	N200050025 (2,5 mm)
Per cuspidi vedi cod. A58160	A919000360	A559250100 T20 coppia 4305 Nm (Max)	M5x10	N200050025 (2,5 mm)
Per cuspidi vedi cod. A58160	A919000400	A559250100 T20 coppia 4305 Nm (Max)	M6x12	N200050030 (3 mm)
Per cuspidi vedi cod. A58160	A919000450	A559250100 T20 coppia 4305 Nm (Max)	M6x12	N200050030 (3 mm)

Su richiesta fornibili punte per fori 10xD a partire dal Ø 11 mm.

Su richiesta fornibili punte per cuspidi dal Ø 20,5 mm nelle dimensioni decimali (es. nei diametri cuspidi dal Ø 20,5 mm al Ø 20,9 mm).