





Frese in metallo duro • Frese per stampi • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • **Frese ad inserti** • Punte ad inserti • Inserti e ricambi • Portainseri per filettare, troncatura e scanalatura • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrificanti e sistemi

TKN **Fresa ad inserti per spianatura a 75° con attacco a manicotto**

Fresa ad inserti per spianare a 75° con attacco a manicotto, corpo della fresa con **passaggio interno del lubrificante**, geometria positiva utilizzabile su macchine con potenze medie.



Codice	€	Dimensioni					
		D (mm)	De (mm)	d (H7) (mm)	H (mm)	p (mm)	Z
A582000050	◆	50	54	16	40	6,5	3
A582000063	◆	63	67	22	40	6,5	4
A582000080	◆	80	84	27	50	6,5	5
A582000100	◆	100	104	32	50	6,5	6
A582000125	◆	125	129	40	63	6,5	7

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
APHT-APHX-APKT 1604	A910350035	N202350150

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro											
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet			
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN	CX 55	
A930051010	◆	10		APHT 1604 PDR (INOX)		16	9,52	4,76	4,4	0,8	●											
A930051030	◆	10		APHT 1604 PDR (INOX)		16	9,52	4,76	4,4	0,8									●			
A930051060	◆	10		APHT 1604 PDR (INOX)		16	9,52	4,76	4,4	0,8											●	
A930101505	◆	10		APHX 1604 PDR-ALU		16	9,52	4,76	4,4	0,8	●											
A930152040	◆	10		APKT 1604 PDER-S		17	9,45	5,26	4,4	0,8		●										
A930152545	◆	10		APKT 1604 PDER-S		17	9,45	5,26	4,4	0,8			●									
A930153050	◆	10		APKT 1604 PDER-S		17	9,45	5,26	4,4	0,8				●								
A930171005	◆	10		APKT 1604 PDFR-R04 ALU		17	9,45	5,26	4,4	0,4	●											
A930171505	◆	10		APKT 1604 PDFR-R08 ALU		17	9,45	5,26	4,4	0,8	●											

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 337/338/339/340/341/342/343/344/345.