



TKn **Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto**

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto, **con passaggio interno del lubrificante**, geometria negativa, consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno.



Codice	€	Dimensioni			
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	Z
A582150050	◆	50	22	40	5
A582150063	◆	63	22	40	6
A582150080	◆	80	27	50	7
A582150100	◆	100	32	50	8
A582150125	◆	125	40	63	10
A582150160	◆	160	40	63	11

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
WNEU-WNEX 080608	A910350052	A559250090

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro												
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti			Rivestiti						Cermet			
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN		CX 55		
A931220540	◆	10		WNEU 080608-MB		7,5	12,5	6,56	4,5	0,8			●										
A931221045	◆	10		WNEU 080608-MB		7,5	12,5	6,56	4,5	0,8				●									
A931221550	◆	10		WNEU 080608-MB		7,5	12,5	6,56	4,5	0,8						●							
A931240505	◆	10		WNEX 080608 ALU		7,5	12,5	6,56	4,5	0,8	●												

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 337/338/339/340/341/342/343/344/345.