



## Compressore a pistoni bistadio



Compressore a pistoni **bistadio a cinghia serie Professionale**. Completo di: pressostato, gruppo manometro e rubinetto rapido universale, ruote posteriori di grande diametro, ruote pivotanti anteriori, impugnatura per il trasporto. Alimentazione monofase, per uso semiprofessionale e professionale.

Codice	€	Capacità serbatoio (l)	Aria aspirata (l/min)	Alimentazione (V/Hz/Ph)	Potenza motore (HP/kW)	N° giri (rpm)	Pressione max (bar)
R702500006	---	200	553	400/50/3	4/3	1300	11
R702500010	---	270	653	400/50/3	5,5/4	1000	11
R702500015	---	500	653	400/50/3	5,5/4	1000	11
R702500020	---	500	827	400/50/3	7,5/5,5	1250	11



## Compressore a pistoni silenzioso

Compressore a pistoni silenzioso con azionamento a cinghia, coperchio in metallo con schiuma isolante e tamponi antivibranti, pannelli removibili per un facile accesso e manutenzione di tutti i componenti meccanici ed elettrici interni, pannello di controllo centralizzato, indicatori e regolatori di pressione di facile lettura.



Codice	€	Potenza motore (HP/kW)	Capacità serbatoio (l)	Alimentazione (V/Hz/Ph)	Aria resa (l/min)	Pressione max (bar)	Rumorosità dB(A)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
R702550005	---	4/3	su base	400/50/3	553	11	69	750x580x710	170
R702550010	---	4/3	270	400/50/3	553	11	69	1522x580x1242	248



## Compressore rotativo a vite

Compressore rotativo a vite ad alte prestazioni, maggiore efficienza del motore con aumento della produttività e riduzione del costo energetico. Controller integrato ES4000 Basic con: display basato su icone, valori della pressione e della temperatura, avviamento/arresto a distanza, riavviamento automatico in seguito a un'interruzione dell'alimentazione, avvisi di manutenzione, allarme malfunzionamento, impostazione rapida della pressione direttamente sul controller.

**Il compressore R702600010 è dotato di essiccatore d'aria.**



Codice	€	Potenza motore (HP/kW)	Capacità serbatoio (l)	Alimentazione (V/Hz/Ph)	Aria resa (l/min)	Pressione max (bar)	Rumorosità dB(A)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
R702600005	---	7,5/5,5	su base	400/50/3	888	10	66	620x630x950	130
R702600010	---	7,5/5,5	270	400/50/3	780	10	66	1540x600x1350	225