



Ancoraggio pesante con cricchetto

Ancoraggio pesante **con cricchetto tenditore rinforzato con maniglia lunga** per uno sforzo minore nel tensionamento del nastro, nastro in polipropilene ad alta tenacità. Conforme alla norma **EN 12195-2**.



Codice	€	Lunghezza nastro (m)	Larghezza nastro (mm)	Tipo	Colore	Carico di lavoro LC (dan)
P107850005	---	10	75	ad anello	giallo	10000 (ad anello)
P107850010	---	12	75	aperto con doppi ganci ad uncino	giallo	5000 (tiro diritto)
P107850015	---	12	75	aperto con doppi ganci sponda	giallo	5000 (tiro diritto)



Transpallet manuale

Transpallet manuale con forche standard, maniglia ergonomica per una miglior gestione della movimentazione del timone con i carichi più pesanti, gruppo idraulico con valvola di discesa proporzionale, forche con rullini supplementari di ingresso e uscita per il superamento facilitato nella movimentazione di pallet con stecca laterale.

Ruote lato timone in poliuretano con nucleo in nylon, rulli anteriori in poliuretano.



Codice	€	Portata (Kg)	N° rulli	Lunghezza forche (mm)	Larghezza forche (mm)	Altezza dal suolo min/max (mm)	Peso (Kg)
P300060005	---	2500	4	1150	525	85/200	63



Transpallet sollevatore

Transpallet manuale sollevatore, che consente il sollevamento manuale del carico fino ad un'altezza di 800 mm, diventando un pratico piano di lavoro adatto a luoghi come le officine meccaniche. Questo transpallet è capace di svolgere anche la funzione di supporto e alimentazione di materiale lungo le linee di montaggio e produzione. **Ruote lato timone in poliuretano con nucleo in nylon e rulli anteriori in poliuretano.**



Codice	€	Portata (Kg)	N° rulli	Lunghezza forche (mm)	Larghezza forche (mm)	Altezza dal suolo min/max (mm)	Peso (Kg)
P300100005	---	1000	2	1150	540	85/800	104
P300100010	---	1000	2	1150	680	85/800	111



6



Transpallet sollevatore elettrico

Transpallet manuale **con sistema di sollevamento elettrico**, che consente il sollevamento fino ad un'altezza di 800 mm, diventando un pratico piano di lavoro adatto a luoghi come le officine meccaniche. Questo transpallet è capace di svolgere anche la funzione di supporto e alimentazione di materiale lungo le linee di montaggio e produzione.

Fornito con batteria e caricabatterie.

Ruote lato timone in gomma e rulli anteriori in poliuretano.



Codice	€	Portata (Kg)	N° rulli	Lunghezza forche (mm)	Larghezza forche (mm)	Altezza dal suolo min/max (mm)	Velocità di sollevamento con/senza carico (m/s)	Potenza motore sollevamento (kW)	Tensione batteria (V/Ah)	Massa batteria (Kg)	Peso (Kg)
P300120005	---	1000	2	1150	540	85/800	0,08/0,13	1,6	12/60	14	139