



Levigatrice rotorbitale



Levigatrice rotorbitale, movimento eccentrico combinato alla rotazione per ottenere realizzazioni di superfici finissime con elevata potenza di levigatura, **regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione**, ampie impugnature con rivestimento Softgrip per adattare le posizioni di presa in funzione dell'applicazione, **freno del platorello per impedire rigature sul pezzo**, sistema Microfilter per una completa aspirazione della polvere, fissaggio a strappo per la rapida sostituzione del foglio abrasivo, per levigare e lucidare su superfici diritte e curve legno, metallo, materie plastiche, vernici e lacche.


Dotazione: - 1 microfilter - 1 disco di carta abrasiva



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	N° oscillazioni a vuoto (1/min)	Ø max oscillazioni (mm)	Ø platorello (mm)	Fissaggio abrasivo	Peso (Kg)
R554400005	◆	250	230	7500÷12000	15000÷24000	2,5	125	a strappo	1,3



Levigatrice rotorbitale



Levigatrice rotorbitale, movimento eccentrico combinato alla rotazione per ottenere realizzazioni di superfici finissime con elevata potenza di levigatura, **regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione**, struttura porta platorello in alluminio per una lunga durata ed un'elevata uniformità di rotazione, **freno del platorello per impedire rigature sul pezzo**, fissaggio a strappo per la rapida sostituzione del foglio abrasivo, **Constant-Electronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico**, per levigare e lucidare su superfici diritte e curve legno, metallo, materie plastiche, vernici e lacche.

Dotazione: - 1 adattatore aspirazione - 1 disco di carta abrasiva



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	N° oscillazioni a vuoto (1/min)	Ø max oscillazioni (1/min)	Ø platorello (mm)	Fissaggio abrasivo	Peso (Kg)
R402150010	◆	340	230	4500÷12000	9000÷24000	5	125	a strappo	2



Levigatrice rotorbitale



Levigatrice rotorbitale, movimento eccentrico combinato alla rotazione per ottenere realizzazioni di superfici finissime con elevata potenza di levigatura, **regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione**, struttura porta platorello in alluminio per una lunga durata ed una elevata uniformità di rotazione, **freno del platorello per impedire rigature sul pezzo**, fissaggio a strappo per la rapida sostituzione del foglio abrasivo, **Constant-Electronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico**, per levigare e lucidare su superfici diritte e curve legno, metallo, materie plastiche, vernici e lacche.

Dotazione: - 1 adattatore aspirazione - 1 disco di carta abrasiva



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	N° oscillazioni a vuoto (1/min)	Ø max oscillazioni (1/min)	Ø platorello (mm)	Fissaggio abrasivo	Peso (Kg)
R402200010	◆	340	230	4500÷12000	9000÷24000	4	150	a strappo	2,1