



Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e mandrini a forte serraggio • Mandrini HSK • Mandrini DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) • Mandrini MAS-BT • Mandrini DIN 2080 • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • **Codoli per mandrini** • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura

Codolo di aggancio MAS BT




C72685

Codolo di aggancio, in acciaio speciale con una durezza di 58 ± 2 HRC, profondità indurente 0,5-0,8, rettificato parallelamente e brunito.

Applicazione: per mandrini con codolo conico MAS-BT su centri di lavoro e in macchine a controllo numerico.

C72685




C66047



C66015



C66020



C66015



C66045



C66015- C66020- C66045- C66047

Codolo di aggancio MAS BT 40 - 90° Mori-Seiki. Esecuzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, trattamento termico fine, elevata resistenza in trazione.



BT	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	G	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	Angolo (°)	Codice	Codice	€
30	11	7	12,5	M12	43	23		45	-	C726850029	--- ◇
30	11	7	12,5	M12	43	23	18	60	C660470010	-	--- ◆
40	15	10	17	M16	60	35		45	-	C726850035	--- ◇
40	15	10	17	M16	60	35	28	45	C660150005	-	--- ◆
40	15	10	17	M16	60	35		60	-	C726850040	--- ◇
40	15	10	17	M16	60	35	28	60	C660150010	-	--- ◆
40	15	10	17	M16	60	35		90	-	C726850045	--- ◇
40	15	10	17	M16	60	35	28	90	C660200040	-	--- ◆
50	23	17	25	M24	85	45	35	45	C660150050	-	--- ◆
50	23	17	25	M24	85	45	35	60	C660450051	-	--- ◆
50	23	17	25	M24	85	45	35	90	C660200050	-	--- ◆

Codolo di aggancio con foro di adduzione centrale MAS BT




C72691 - Codolo di aggancio con foro di adduzione


centrale in acciaio speciale, con una durezza di 58 ± 2 HRC, profondità indurente 0,5-0,8, rettificato parallelamente e brunito.

Applicazione: per mandrini con codolo conico MAS-BT su centri di lavoro e in macchine a controllo numerico.

C72691



C66045



C66045 - Codolo di aggancio MAS BT 40 - 45°

con foro di adduzione centrale $\varnothing 3,5$ mm.

Esecuzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, trattamento termico fine, elevata resistenza in trazione.




BT	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	G	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	Angolo (°)	Codice	Codice	€
30	11	7	12,5	M12	43	23		45		C726910030	--- ◇
40	15	10	17	M16	60	35	45	45		C726910035	--- ◇
40	15	10	17	M16	60	35	28	45	C660450040	-	--- ◆
40	15	10	17	M16	60	35	60	60		C726910040	--- ◇
40	15	10	17	M16	60	35	90	90		C726910045	--- ◇



Codolo di aggancio MAS BT 40

Codolo di aggancio MAS BT 40 - 45° **versione corta**. Esecuzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, trattamento termico fine, elevata resistenza in trazione.



Codice	€	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	g1	Angolo	Tipo
C660170010	---	15	10	17	57,15	32,15	25,15	M16	45°	BT40