



Blocchetti • Spine calibrate e calibri tampone • High Tech • Righe, squadre e goniometri • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali



Coppia di prismi in ghisa

Coppia di prismi in **ghisa speciale**, con cave a V da 90°, **lavorati in coppia**.



Codice	€	Dimensioni (mm)	Ø albero (mm)	Grado di precisione	Tolleranza parallelismo (mm)
F405700005	↘	100x40x30	6÷40	0	< 0,008
F405700010	↘	150x50x40	8÷50	0	< 0,008
F405700015	↘	200x70x50	8÷70	0	< 0,008
F405700020	↘	100x40x30	6÷40	1	< 0,016
F405700025	↘	150x50x40	8÷50	1	< 0,016

Codice	€	Dimensioni (mm)	Ø albero (mm)	Grado di precisione	Tolleranza parallelismo (mm)
F405700030	↘	200x70x50	8÷70	1	< 0,016
F405700035	↘	100x40x30	6÷40	3	< 0,064
F405700040	↘	150x50x40	8÷50	3	< 0,064
F405700045	↘	200x70x50	8÷70	3	< 0,064



Coppia di prismi in acciaio temprato

Coppia di prismi con 2 cave a V da 90° in acciaio speciale temprato, **lavorati in coppia**.



Codice	€	Dimensioni (mm)	Ø albero (mm)	Tolleranza planarità (mm)	Tolleranza parallelismo (mm)	Tolleranza ortogonalità (mm)
F507870005	↘	75x35x30	5÷40	0,004	0,004	0,004
F507870010	↘	100x47x40	5÷55	0,004	0,004	0,004
F507870015	↘	150x55x45	5÷60	0,004	0,004	0,004
F507870020	↘	200x65x55	5÷75	0,004	0,004	0,004
F507870025	↘	250x85x70	5÷100	0,004	0,004	0,004



Coppia di prismi doppi in ghisa con staffa di fissaggio

Coppia di prismi con 2 cave a V da 90° in ghisa con staffa di fissaggio pezzo, **lavorati in coppia**.



Codice	€	Dimensioni (mm)	Ø albero (mm)	Tolleranza planarità (mm)	Tolleranza parallelismo (mm)	Tolleranza ortogonalità (mm)
F507860005	↘	50x40x40	5÷30	0,004	0,004	0,004
F507860010	↘	75x55x55	5÷50	0,004	0,004	0,004
F507860015	↘	100x75x75	7÷70	0,004	0,004	0,004



Coppia di prismi

Coppia di prismi in fusione speciale, con cave a V da 90°, **lavorati in coppia**.
Applicazione: per allineare e controllare i pezzi cilindrici.



Codice	€	Dimensioni (mm)	Ø albero (mm)	Grado	Tolleranze generali (mm)
F407850010	↘	100x40x30	6÷40	1	0,016
F407850015	↘	150x50x40	8÷50	1	0,016
F407850020	↘	200x70x50	8÷70	1	0,016

Codice	€	Dimensioni (mm)	Ø albero (mm)	Grado	Tolleranze generali (mm)
F407850100	↘	100x40x30	6÷40	3	0,064
F407850150	↘	150x50x40	8÷50	3	0,064
F407850200	↘	200x70x50	8÷70	3	0,064



Coppia di prismi doppi in acciaio temprato con staffa di fissaggio

Coppia di prismi con 2 cave a V da 90° in acciaio speciale temprato con staffa di fissaggio pezzo, **lavorati in coppia**.



Codice	€	Dimensioni (mm)	Ø albero (mm)	Tolleranza planarità (mm)	Tolleranza parallelismo (mm)	Tolleranza ortogonalità (mm)
F507871005	↘	50x40x40	5÷30	0,004	0,004	0,004
F507871010	↘	75x55x55	5÷50	0,004	0,004	0,004
F507871015	↘	100x75x75	7÷70	0,004	0,004	0,004