



Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Segatrice a nastro serie industriale

Segatrice a nastro con lama 2480 mm, motore trifase a 2 velocità con riduttore lubrificato ad olio, braccio, morsa e gruppo girevole in ghisa. Sistema di discesa del braccio tramite cilindro idraulico con regolatore di flusso, guidalama scorrevole in acciaio con cuscinetti. Morsa con sistema di bloccaggio rapido, pompa di lubrificazione con carcassa in alluminio, pressostato indicatore del grado di tensionamento della lama. Leva di sblocco del girevole integrato nel basamento.

Dotazione:

- chiavi di servizio per sostituzione lama e smontaggio carter di protezione
- asta fermo barra per tagli in serie
- vasca di raccolta liquidi e pompa per lubrificazione
- basamento in kit di montaggio
- spazzola per la pulitura della lama
- cilindro idraulico con flusso regolabile



Codice	€	Sviluppo nastro (mm)	Dimensioni (mm)	Velocità di taglio (m/s)	Tipo velocità	Apertura morsa (mm)	Ø max di taglio a 0° (mm)	Ø max di taglio a 45° (mm)	Ø max di taglio a 60° (mm)
R600550005	---	2480x27x0,9	1385x580x890	45/90	2 velocità	250	225	150	70
Quadro di taglio a 0° (mm)	Quadro di taglio a 45° (mm)	Quadro di taglio a 60° (mm)	Sezione di taglio a 0° (mm)	Sezione di taglio a 45° (mm)	Sezione di taglio a 60° (mm)	Peso (Kg)			
185x185	145x145	70x70	240x160 - 250x110	135x185 - 145x150	63x107 - 69x90	185			



Segatrice a nastro manuale

Segatrice a nastro manuale a doppia velocità di taglio. Solida struttura con parti funzionali realizzate in fusione di ghisa per la riduzione delle vibrazioni in fase di taglio. Lama bimetallica M42. Possibilità di taglio da 0° a 60° a destra. Tensionamento lama meccanico e microinterruttore di arresto macchina nel caso di rottura della lama. Morsa con leva a bloccaggio rapido. Blocchetti guida lama con placchette in metallo duro e set di cuscinetti per un'ottimale precisione di taglio. Elettropompa liquido refrigerante per un'eccellente lubrificazione durante la fase di taglio. Impianto elettrico conforme alle norme di sicurezza CE.

Dotazione:

- lama a nastro bimetallica Wal-Zer 2450x27x0,9
- asta fermo barra
- staffa supporto materiale
- certificato di conformità e manuale d'uso conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- chiavi di servizio

Optional:

- rulliera modulare lato carico 2 metri
- rulliera lato scarico 2 metri con fermo barra millimetrato

Il costo indicato non comprende imballo e trasporto.



Codice	€	Sviluppo nastro (mm)	Dimensioni (mm)	Motore elettrico (kW)	Velocità di taglio (m/s)	Apertura morsa (mm)	Altezza piano di lavoro (mm)	Ø max di taglio a 0° (mm)	Ø max di taglio a 45° DX (mm)
R602150005	---	2450x27x0,9	930x1750x1850	0,55-1,1	30/60	250	980	225	140
Ø max di taglio a 60° DX (mm)	Quadro di taglio a 0° (mm)	Quadro di taglio a 45° DX (mm)	Quadro di taglio a 60° DX (mm)	Sezione di taglio a 0° (mm)	Sezione di taglio a 45° DX (mm)	Sezione di taglio a 60° DX (mm)	Peso (Kg)		
60	200	140	60	240x140	135x150	60x85	220		

SEGATRICI A NASTRO

7