

format professional quality **Punta con attacco SDS Plus**



Punta con attacco SDS Plus, la particolare tipologia di elica con 4 taglienti con riporto in metallo duro, permette una efficace rimozione della polvere, il design a spirale consente una produzione di energia di impatto ottimale e un maggior rendimento nelle forature profonde, da utilizzare per fori nel calcestruzzo, muratura, pietra naturale, pietra calcarea, piastrelle, marmo, clinker. Nel caso di foratura con profondità superiore a 400 mm eseguire un preforo con punta corta dello stesso diametro con profondità di 150 mm.

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R552720511	---	5	50	110
R552720516	---	5	100	160
R552720611	---	6	50	110
R552720616	---	6	100	160
R552720621	---	6	150	210
R552720626	---	6	200	260
R552720811	---	8	50	110
R552720816	---	8	100	160
R552720821	---	8	150	210
R552720826	---	8	200	260
R552720831	---	8	250	310
R552720846	---	8	400	460
R552721011	---	10	50	110
R552721016	---	10	100	160
R552721021	---	10	150	210
R552721026	---	10	200	260
R552721031	---	10	250	310
R552721046	---	10	400	460

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R552721216	---	12	100	160
R552721221	---	12	150	210
R552721226	---	12	200	260
R552721231	---	12	250	310
R552721245	---	12	400	450
R552721260	---	12	550	600
R552721416	---	14	100	160
R552721421	---	14	150	200
R552721425	---	14	200	250
R552721431	---	14	250	300
R552721445	---	14	400	450
R552721460	---	14	550	600
R552721621	---	16	150	200
R552721625	---	16	200	250
R552721630	---	16	250	300
R552721645	---	16	400	450
R552721660	---	16	550	600

format professional quality **Serie di punte con attacco SDS Plus**

Serie di punte con attacco SDS Plus, la particolare tipologia di elica con 4 taglienti con riporto in metallo duro, permette una efficace rimozione della polvere, il design a spirale consente una produzione di energia di impatto ottimale e un maggior rendimento nelle forature profonde, da utilizzare per fori nel calcestruzzo, muratura, pietra naturale, pietra calcarea, piastrelle, marmo, clinker.

Codice	€	Pezzi	Ø x lunghezza totale (mm)	Confezione
R552720005	---	5	5x160-6x160-8x160-10x160-12x160	astuccio di plastica
R552720007	---	7	5x110-6x110-8x160-8x110-8x160-10x160-12x160	cassetta di plastica



BOSCH **Punta con attacco SDS Plus-5**

Punta con attacco SDS Plus-5 per martelli perforatori leggeri, con punta di centraggio Activeteq per evitare slittamenti e garantire un diametro preciso, superficie ottimizzata delle spirali per una maggior precisione di foratura e una più rapida evacuazione del materiale, saldatura ad alta temperatura della placchetta con successiva fase di tempratura e rinvenimento, idonea per muratura, calcestruzzo e calcestruzzo armato.



Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R550050400	---	4	50	115
R550050500	---	5	50	115
R550050501	---	5	100	165
R550050502	---	5	150	215
R550050550	---	5,5	50	115
R550050551	---	5,5	100	165
R550050600	---	6	50	115
R550050601	---	6	100	165
R550050602	---	6	150	215
R550050603	---	6	200	265
R550050650	---	6,5	50	115
R550050651	---	6,5	100	165
R550050700	---	7	50	115
R550050701	---	7	100	165
R550050702	---	7	150	215
R550050800	---	8	50	115
R550050801	---	8	100	165
R550050802	---	8	150	215
R550050803	---	8	200	265

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R550050804	---	8	400	465
R550050805	---	8	550	615
R550050900	---	9	100	165
R550050901	---	9	150	215
R550051000	---	10	50	115
R550051001	---	10	100	165
R550051002	---	10	150	215
R550051003	---	10	200	265
R550051004	---	10	250	315
R550051006	---	10	400	465
R550051100	---	11	100	165
R550051101	---	11	150	215
R550051102	---	11	200	265
R550051200	---	12	100	165
R550051201	---	12	150	215
R550051203	---	12	400	465
R550051300	---	13	100	165
R550051301	---	13	150	215
R550051302	---	13	200	265



Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera •
Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici
◀ Pagina precedente

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R550051400	↗	14	100	165
R550051401	↗	14	150	215
R550051402	↗	14	200	265
R550051403	↗	14	250	315

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R550051404	↗	14	400	465
R550051500	↗	15	100	165
R550051600	↗	16	150	215
R550051601	↗	16	250	315

BOSCH Punta con attacco SDS Plus-5

Punta con attacco SDS Plus-5 per martelli perforatori leggeri, con punta di centraggio Activeteq per evitare slittamenti e garantire un diametro preciso, superficie ottimizzata delle spirali per una maggior precisione di foratura e una più rapida evacuazione del materiale, saldatura ad alta temperatura della placchetta con successiva fase di tempra e rinvenimento, idonea per muratura, calcestruzzo e calcestruzzo armato.



Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R550101000	↗	10	550	615
R550101001	↗	10	950	1005
R550101200	↗	12	550	615
R550101201	↗	12	950	1005
R550101400	↗	14	550	615
R550101401	↗	14	950	1005
R550101500	↗	15	400	465
R550101602	↗	16	400	465
R550101603	↗	16	550	615
R550101605	↗	16	950	1005
R550101700	↗	17	150	215
R550101800	↗	18	150	200
R550101801	↗	18	250	300
R550101802	↗	18	400	450
R550101803	↗	18	550	600
R550101805	↗	18	950	1000
R550101900	↗	19	150	200
R550101901	↗	19	250	300

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R550101902	↗	19	400	450
R550102000	↗	20	150	200
R550102001	↗	20	250	300
R550102002	↗	20	400	450
R550102003	↗	20	550	600
R550102004	↗	20	950	1000
R550102200	↗	22	200	250
R550102201	↗	22	400	450
R550102202	↗	22	550	600
R550102204	↗	22	950	1000
R550102400	↗	24	200	250
R550102401	↗	24	400	450
R550102500	↗	25	200	250
R550102501	↗	25	400	450
R550102502	↗	25	950	1000
R550102600	↗	26	200	250
R550102601	↗	26	400	450

format Punta con attacco SDS Plus

Punta con riporto in metallo duro con affilatura autocentrante, per trapani a percussione attacco SDS Plus, l'elica speciale permette l'evacuazione del materiale. Impiego per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura. Nel caso di foratura con profondità superiore a 400 mm eseguire un preforo con punta corta dello stesso diametro con profondità di 150 mm.



Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R152500411	↗	4	50	110
R152500511	↗	5	50	110
R152500516	↗	5	100	160
R152500611	↗	6	50	110
R152500616	↗	6	100	160
R152500621	↗	6	150	210
R152500626	↗	6	200	260
R152500653	↗	6,5	150	210
R152500716	↗	7	100	160
R152500811	↗	8	50	110
R152500816	↗	8	100	160
R152500821	↗	8	150	210
R152500826	↗	8	200	260
R152500831	↗	8	250	310
R152500846	↗	8	400	460
R152501011	↗	10	50	110
R152501016	↗	10	100	160
R152501021	↗	10	150	210
R152501026	↗	10	200	260
R152501031	↗	10	250	310
R152501046	↗	10	400	460
R152501216	↗	12	100	160
R152501221	↗	12	150	210
R152501226	↗	12	200	260
R152501230	↗	12	250	310
R152501246	↗	12	400	450
R152501260	↗	12	550	600

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R152501321	↗	13	150	210
R152501416	↗	14	100	160
R152501421	↗	14	150	200
R152501426	↗	14	200	250
R152501431	↗	14	250	300
R152501446	↗	14	400	450
R152501460	↗	14	550	600
R152501516	↗	15	100	160
R152501526	↗	15	200	250
R152501615	↗	16	100	150
R152501621	↗	16	150	200
R152501625	↗	16	200	250
R152501630	↗	16	250	300
R152501645	↗	16	400	450
R152501660	↗	16	550	600
R152501820	↗	18	150	200
R152501825	↗	18	200	250
R152501830	↗	18	250	300
R152501845	↗	18	400	450
R152502020	↗	20	150	200
R152502030	↗	20	250	300
R152502045	↗	20	400	450
R152502245	↗	22	400	450
R152502445	↗	24	400	450
R152502545	↗	25	400	450
R152502645	↗	26	400	450

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno

MARTELLI PERFORATORI ELETTRICI E ACCESSORI