




Blocchetti • Spine calibrate e calibri tampone • High Tech • Righe, squadre e goniometri • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali

format professional quality Micrometro per esterni per misurazione cave

Micrometro per esterni per misurazione di cave, superfici di misura in acciaio temprato, **stelo non rotante**, nonio cromato opaco, guancialini isolanti, precisione secondo norma interna. Compresa chiave di regolazione, a partire da 25-50 mm con riscontro.



Norma interna



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	a (mm)	b (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)
F101190025	---	0÷25	0,01	0,75	6	6,5	0,5	18
F101190050	---	25÷50	0,01	0,75	6	6,5	0,5	18
F101190075	---	50÷75	0,01	0,75	6	6,5	0,5	18
F101190100	---	75÷100	0,01	0,75	6	6,5	0,5	18

format professional quality Micrometro per esterni a superfici convesse

Micrometro per pareti tubolari, parti di lettura cromate opache, temprate e rettifiche, controllo della forza di misurazione mediante frizione.



DIN 863



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø sferaxL (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)
F101210025	---	0÷25	0,01	4,7x27	6,5	0,5	17

format professional quality Micrometro per esterni con incudine prismatica

Micrometro per esterni con incudine prismatica a 60° e 108° per utensili a taglienti dispari come frese, alesatori, maschi, parti di lettura cromate opache, stelo temprato e rettificato con superfici di contatto lappate, guancialini isolanti, leva di bloccaggio e dado di regolazione, precisione secondo norma DIN 863/3. Inclusa chiave di regolazione.




DIN 863/3



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Angolo (°)	Ø stelo (mm)	Ø tamburo (mm)
F101260015	---	1÷15	0,01	60	6,5	17
F101260020	---	5÷20	0,01	60	6,5	17
F101260035	---	20÷35	0,01	60	6,5	17
F101261025	---	5÷25	0,01	108	6,5	17
F101261045	---	25÷45	0,01	108	6,5	17

HELIOS- PREISSER Micrometro per filetti

Micrometro per filetti con capruggini intercambiabili, struttura in acciaio con guancialini isolanti, leve di blocco, parti di lettura cromate opache, regolazione forza di misura mediante nottolino a frizione, precisione secondo norma DIN 863. **Fornito senza capruggini.**



DIN 863



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)
F104650005	---	0÷25	0,01	0,004	6,5	0,5	20
F104650010	---	25÷50	0,01	0,004	6,5	0,5	20
F104650015	---	50÷75	0,01	0,005	6,5	0,5	20
F104650020	---	75÷100	0,01	0,005	6,5	0,5	20

HELIOS- PREISSER Coppia capruggini a 60°

Coppia capruggini a 60° in acciaio temprato per il controllo del diametro medio dei filetti. Dimensione stelo Ø 3,5x13,5 mm.

Per micrometro cod. F10465.



Codice	€	Angolo filetto (°)	Passo filetto (mm)	UNC, UNF	Codice	€	Angolo filetto (°)	Passo filetto (mm)	UNC, UNF
F104700005	---	60	0,35-0,5	72-48	F104700020	---	60	1,5-2	16-11
F104700010	---	60	0,6-0,8	44-32	F104700025	---	60	2,5-3,5	10-7
F104700015	---	60	0,9-1,25	28-18	F104700030	---	60	4-6	6-4