

Funzioni	Serie 468
ZERO / ABS	●
Autospegnimento (dopo 20 min. di inutilizzo)	●
2 x PRESET	●
Allarme basso voltaggio	●
Funzione Lock	●
Uscita dati HOLD	●

Specifiche

Accuratezza	6-20 mm : $\pm 2 \mu\text{m}$ 20-100 mm : $\pm 3 \mu\text{m}$ (escluso errore di quantizzazione) - Valori ottenibili con un perfetto contatto tra il pezzo e le superfici di misura
Risoluzione	0.001 mm
Contatti di misura	Carburo di tungsteno con rivestimento in titanio (6-12 mm) Acciaio temprato con rivestimento in titanio (12-100 mm) Cono in carburo di tungsteno
Durata batteria	circa 1.2 anni
Display	Altezza caratteri LCD 7,5 mm
Dotazioni	Fornito completo di scatola, chiave di regolazione, 1 batteria, anelli di riscontro, certificato di ispezione (per il solo strumento), chiave di regolazione

Accessori opzionali

No.	Descrizione
05CZA662	Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo micrometro
05CZA663	Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo micrometro
06AFM380B	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Modello per micrometri IP con tasto dati
02AZD880G	U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore wireless
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
02AZD790B	Cavo di connessione B per U-WAVE, Modello per micrometri IP
04AZB157	Attacco micrometri per interni, per serie 468
156-101-10	Supporto per micrometro inclinazione regolabile, per esterni fino a 100 mm
952322	Prolunga 100mm, (6-12mm)
952621	Prolunga 150 mm serie 368, (12-20mm)
952622	Prolunga 150 mm serie 368, (20-50mm)
952623	Prolunga 150 mm serie 368, (50-300mm)

Articoli di consumo

No.	Descrizione
938882	Batteria SR44 1,5V



04AZB157



Prolunga

Set completo Digimatic Holtest

Serie 468

Micrometri per interni a tre punte

- Set completo
- Contatti di misura con riporti in titanio per una maggiore durata
- L'elevata resistenza a liquidi e polveri (IP65) ne consente l'utilizzo in presenza di lubrificanti e refrigeranti
- Grande display LCD con altezza caratteri di 7,5 mm
- Con anelli di riscontro ma senza prolunga



468-983



Superfici di misura con riporto in titanio per una maggiore durata

Millimetri Superfici di misura rivestite in titanio. Cono interno e punti soggetti ad usura in metallo duro

No.	Campo [mm]	Campi singoli	Contenuto set	Anelli di riscontro inclusi	Massa [g]
468-981	6-12	6-8, 8-10, 10-12 mm	468-161 / 468-162 / 468-163	ø8 mm (177-125) ø10 mm (177-126)	1160
468-982	12-25	12-16, 16-20, 20-25 mm	468-164 / 468-165 / 468-166	ø16 mm (177-177) ø20 mm (177-286)	1290
468-983	25-50	25-30, 30-40, 40-50 mm	468-167 / 468-168 / 468-169	ø30 mm (177-288) ø40 mm (177-290)	1480
468-984	50-75	50-63, 62-75 mm	468-170 / 468-171	ø62 mm (177-314)	1270
468-985	75-100	75-88, 87-100 mm	468-172 / 468-173	ø87 mm (177-318)	1990



Holtest con accessori opzionali
stand 156-101-10
stampante DP1-VA 264-505D
Attacco 04AZB157
cavo 05CZA662