



Movimentazione merci • Ruote • Lubrificazione • Caricabatterie e avviatori • **Avvolgicavi, lampade e batterie** • Nastri • Pennelli



Torcia per ispezione ricaricabile a LED

IP 54

Torcia per ispezione ricaricabile a LED **iW4R** con staffa ad inclinazione regolabile per ottimizzare l'allineamento dell'illuminazione, **magnete incorporato** nella staffa per il posizionamento su strutture metalliche, indicatore progressivo dello stato di carica, indicazione di fine carica, due stadi di luminosità, **luce Spot supplementare**, resistente all'acqua e alla polvere, sistema di ricarica tramite cavo USB, ricaricabile dal caricabatterie dello smartphone o da PC. **Dotazione:** cavo di ricarica USB.



Codice	€	Luminosità (lm)	Luminosità Spot (lm)	Autonomia (h)	Alimentazione	Lunghezza (mm)	Peso (g)
P902260005	◆	150/75	75	2/4	Li-Ion 750 mAh	157	72



Torcia per ispezione ricaricabile a LED

IP 52

Torcia per ispezione ricaricabile a LED **iW5R Flex** con testa illuminante pieghevole per l'accesso a spazi angusti, **magnete incorporato** nella base per il posizionamento su strutture metalliche, attacco richiudibile per l'aggancio in sospensione, indicatore progressivo dello stato di carica, indicazione di fine carica, due stadi di luminosità, **luce Spot supplementare**, resistente all'acqua e alla polvere, sistema di ricarica tramite cavo USB, ricaricabile anche dal caricabatterie dello smartphone o da PC. **Dotazione:** cavo di ricarica USB, caricabatterie.



Codice	€	Luminosità (lm)	Luminosità Spot (lm)	Autonomia (h)	Alimentazione	Lunghezza (mm)	Peso (g)
P902270005	◆	600/250	100	2/4	Li-Ion 2600 mAh	151	220



Torcia frontale ricaricabile a LED

IP 67

Torcia frontale ricaricabile a LED **H5R Core** con focalizzazione progressiva **Advanced Focus System**, fascio luminoso orientabile, indicatore progressivo dello stato di carica, indicazione di fine carica, avviso di batteria scarica, tre stadi di luminosità, funzione **Backup** con livello di carica <25%, regolazione della luminosità, dissipamento dell'eccesso di calore tramite **Cooling Technology**, fascio luminoso senza sfarfallio, resistente all'acqua e alla polvere, sistema di ricarica tramite cavo USB con contatti magnetici, ricaricabile dal caricabatterie dello smartphone o da PC, resistente a cadute fino a 1,5 metri.

Dotazione: cavo di ricarica USB con contatti magnetici.



Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza di illuminazione (m)	Autonomia (h)	Alimentazione	Peso (g)
P902310005	◆	500/300/15	200/150/30	-/2/50	Li-Ion 1800 mAh	167



Torcia frontale ricaricabile a LED

IP 67

Torcia frontale ricaricabile a LED **H7R Core** con focalizzazione progressiva **Advanced Focus System**, fascio luminoso orientabile, indicatore progressivo dello stato di carica, indicazione di fine carica, avviso di batteria scarica, tre stadi di luminosità, funzione **Backup** con livello di carica <25%, regolazione della luminosità, dissipamento dell'eccesso di calore tramite **Cooling Technology**, fascio luminoso senza sfarfallio, resistente all'acqua e alla polvere, sistema di ricarica tramite cavo USB con contatti magnetici, ricaricabile dal caricabatterie dello smartphone o da PC, resistente a cadute fino a 1,5 metri.

Dotazione: cavo di ricarica USB con contatti magnetici.



Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza di illuminazione (m)	Autonomia (h)	Alimentazione	Peso (g)
P902360005	◆	1000/600/15	250/200/30	-/4/65	Li-Ion 4800 mAh	259



Torcia a LED per ATEX

IP 68



Torcia a LED per utilizzo in zone a rischio **ATEX EX4**, prodotto utilizzabile **solo a temperature ambiente comprese tra -20 °C e +40 °C**, interruttore posteriore, resistente all'acqua e alla polvere.

Certificazione gruppo gas: II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Certificazione gruppo polveri: II 1D Ex ia IIC T200135°C Da Zona gas: 0 Zona polveri: 20

Dotazione: batterie incluse.

Conforme alla direttiva **ATEX 2014/34/UE**.



Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza di illuminazione (m)	Autonomia (h)	Alimentazione	Lunghezza (mm)	Peso (g)
P902440005	◆	50	35	7	2 x AAA	140	65

AVVOLGICAVI, LAMPADE E BATTERIE

6