



3M
PELTOR

Cuffie antirumore

Cuffie antirumore (mod. Optime™ III), design con profilo basso per permetterle l'abbinamento con altri dispositivi di protezione, tecnologia a doppio involucro per ridurre l'effetto risonanza, il collegamento acustico fra i due involucri produce la massima attenuazione nella banda delle basse frequenze, ampio spazio all'interno delle coppe per consentire la riduzione di umidità e dell'accumulo di calore, ottimo comfort anche dopo lunghi periodi di utilizzo.

Settori d'impiego: cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.

Disponibili nella versione temporale e con attacchi per elmetto S25290.

Conformi alle norme **EN 352-1** (temporale) e **EN 352-3** (per elmetto).



Codice	€	Livello di attenuazione SNR (dB)	Tipologia
S252800005	◆	35	temporale
S252800010	◆	35	per elmetto

3M

Elmetto di protezione

Elmetto di protezione (mod. H-700), con fori di ventilazione per il miglioramento del comfort, bardatura in plastica girevole di 180° con regolazione a cricchetto per consentire di indossare l'elmetto rovesciato, frontalino di dimensioni ridotte per garantire una maggiore visibilità verso l'alto, fascia antisudore sostituibile, slot per aggancio cuffie antirumore con attacco per elmetto.

Conforme alla norma **EN 397**.



Codice	€	Colore (dB)	Peso (gr)
S252900005	◆	bianco	350
S252900010	◆	giallo	350
S252900015	◆	azzurro	350
S252900020	◆	rosso	350

Noi vendiamo soluzioni

PROTEZIONE UDDITO

8